

Ytelseserklæring
DoP n° 017 – 01/06/2020



1. Entydig identifikasjonkode for produkttypen:

BMI AeroDek Robust Plus

2. Type-, part- eller serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4:

Produksjonsdato: se produktemballasje

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:

Selvbærende metallplate for taktekking - EN 14782: 2006

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr.5:

Icopal S.P.R.L

Z.I. Hauts-Sarts

Rue de Hermée, 186

BE-4040 Herstal

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr.2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens ytelse, som fastsatt i vedlegg V:

EN 14782:2006 AVCP System 4

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Fabrikkens prosesskontroll

Typetesting

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

Ytelseserklæring
DoP n° 017 – 01/06/2020

9. Angitt ytelse:

BMI AeroDek Robust Plus

| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifikasjon |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Mekanisk motstand | Samsvare * | EN 14782:2006 |
| Vannpermeabilitet | Vandtæt hed | |
| Dimensjonsstabilitet | $12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ | |
| Innhold av skadelige stoffer | ingen ytelse bestemt (NPD) | |
| Ekstern brannmotstand | $B_{ROOF(t1)}$, $B_{ROOF(t2)}$, $B_{ROOF(t3)}$, $B_{ROOF(t4)}$ | |
| Reaksjon på brann | Class E (EN 13501-1:2019) | |
| Varighet | <u>Stål</u> : 0,42 mm (EN 10169 -1) DX52D + ZM250 (EN 10346) (EP5/EP15) <u>Belegg</u> : Akrylbelegg med granulat Minimum belegningsmasse $\geq 1200 \text{ g/m}^2$ | |
| * Lægteafstand $\leq 400 \text{ mm}$ | | |

10. Ytelsen for varen som angitt i nr.1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9 :

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4

Undertegnet av og på vegne av produsent:

Bert de Ru

Managing Director

Herstal, 01/06/2020

