

VELUX Norge AS

Takvindu utforing

1458

Hjelpesperre, EBY

NOBB modulnr. 23391600

PRE- m 23391600

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

EBY er en innvendig hjelpesperre for sammenbygging av 2 like takvinduer side/side, med karmavstand 18 mm.

Hjelpesperren er utført med en kryssfinérplate og en avstandsinnfatningsprofil i hvitmalt furu.

Produktet understøtter og fastgjør takvinduene.

Samtidig oppnås en smekker og ferdig innvendig løsning mellom vinduenes sidekarmer.

Det ytes 10 års garanti for hjelpesperrer levert etter 1. januar 1998.
Det forutsettes at hjelpesperrere ikke utsettes for unormale påkjenninger.

For generelt vedlikehold av takvinduer, se vedlagt skriv.

Bruksområde

EBY er en innvendig hjelpesperre for sammenbygging av 2 like takvinduer side/side, med karmavstand 18 mm.

Knekksperrre benyttes ved sammenbygginger med tak-/fasadeelementer.

Farger

Hvitmalt, NCS S 0500-N.

Overflatebehandling

Hjelpesperren er utført med en kryssfinérplate og en avstandsinnfatningsprofil i hvitmalt, (NCS S 0500-N) furu.

Tilbehørsprodukter



VELUX Norge AS

Takvindu utforing

1458

Hjelpesperre, EBY

NOBB modulnr. 23391600

PRE- m 23391600

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Leveres i 3 lengder.

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSENS 3420-kode for utførelse

R52.1 Takvinduer.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggetaljer

525.777 Innsetting av takvinduer.

Øvrige henvisninger

—

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJEKode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp.

VELUX Norge AS

Takvindu utforing

1458

Hjelpesperre, EBY

NOBB modulnr. 23391600

PRE- m 23391600

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.


—

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør VELUX Norge AS
Organisasjonsnr. NO 917170967 MVA
Adresse Gjerdrumsvei 10d
Postnr. og poststed 0104 Nydalen
Telefon 22 51 06 00
Telefaks 22 51 06 10
E-post velux-no@velux.com
Internettadresse www.velux.no


FDV-dokumentasjon

Vedlikehold av VELUX takvinduer




1. Ventilasjonssklaff med luftfilter

Frisk luft med lukket vindu: Ved å åpne gripelisten i første posisjon er vinduet fortsatt låst, men frisk luft kan passere gjennom det innebygde luftfilteret.



2. Åpning og lukking av vinduet

Ved å åpne gripelisten i neste posisjon åpnes vinduet. Vindusrammen kan bli stående i flere stillinger. Vinduet lukkes ved å svinge vindusrammen opp. Vinduet låses ved å lukke ventilasjonssklaffen.



3. Luftestilling

Med den innebygde skåten kan vinduet fastsettes i åpen posisjon. Skåten befinner seg øverst på rammens venstre side og skyves inn i plastholder i karmen.




4. Vask av vindusglasset

Ved pussing av det utvendige glasset dreies vindusrammen helt rundt. Rammen kan låses i pussestilling ved å skyve skåten ut i plastholderen i karmen, slik at begge hender er frigjorte. For glass med selvrensende belegg: Unngå silikon på vinduet. Ikke bruk kjemiske midler eller vaskemiddel med slipemiddel. Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler. Forsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.



5. Rengjøring av luftfilter

Luftfilteret kan tas ut å vaskes i alminnelige rengjøringsmidler. Vinduet dreies til pussestilling, og filteret kan tas ut av filterskinnen. Nytt filterstoff kan eventuelt bestilles hos VELUX Norge as.



6. Vedlikehold

Hvitmalt og furu lakkert skal etterbehandles minst hvert fjerde år og ved behov. Vinduer utsatt for sterkt varme, sterkt sollys og eller særlig høy Luftfuktighet (f.eks i kjøkken eller bad) skal etterbehandles minst hvert andre år. Overflatebehandlingen (lakk eller maling) fjernes, og den plane rengjorde og tørre overflaten grunnes og lakkes/males med vannbasert akryllakk/-maling.


Vedlikeholdsfrie vinduer (polyurethan) trenger ingen etterbehandling utover vanlig renhold.

**7. Rengjøring**


VELUX vinduer og utforinger rengjøres med mildt såpevann.

**8. Rengjøring av inndekning**

Inndekningen rundt vinduet bør renses for løv og lignende en gang i året, så regnvann fritt kan passere.

**9. Unngå kondens på vinduet**

I rom med høy luftfuktighet kan det dannes kondens på innsiden av glasset. Dette kan forebygges ved å plassere en varmekilde under vinduet, sørge for riktig luftsirkulasjon langs glasset, samt sørge for hyppige utluftninger.

**10. Snø og is**

Forsikre deg at smeltevann alltid kan renne uhindret av takvinduet og inndekningen rundt vinduet. Sikre vinduet og inndekningen ved å ta bort snø og is slik at snø og smeltevann kan renne uhindret vekk. Dersom det er vanskelig eller umulig å komme til taket rundt vinduet er det mulig å installere varmekabler rundt takvinduet.