

Bergene Holm AS**Høvellast****0506****Vannbrett (trehvit)****NOBB modulnr. 25823451**

PRE-m25823451-

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Vannbrett produseres hovedsakelig i gran og furu. Furu har bedre holdbarhet enn gran. Vannbrett har en trapesformet profil, hvor målene referer til den tykkeste og bredeste delen. På undersiden i front (smale siden) kan det være frest et spor som fungerer som "dryppnese".

De fleste vannbrett, pluss andre dimensjoner fåes også Cu-impregnert.

Bruksområde

Vannbrett benyttes i hovedsak over og under vinduer/dører på yttervegg, for å lede vannet ut fra veggen. Vannbrett som produseres av trehvitt virke bør tildekkes med beslag.

Tresorter

Gran

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Vannbrettbeslag i plastbelagt aluminium/stål leveres ferdig tilpasset de ulike dimensjonene.



Bergene Holm AS

Høvellast

0506

Vannbrett (trehvit)

NOBB modulnr. 25823451

PRE-m25823451-

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Vannbrett 2. sortering

Dimensjoner:

45 x 70

45 x 95

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

—

3. MONTERING/UTFØRELSENS 3420-kode for utførelse

Q71.4 Vannbrett.

NS 3451-kode for bygningsdel

233 Vinduer.

Referanse til NBI byggdetaljer

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk..

523.721 Innsetting av ytterdør.

Øvrige henvisninger

Benytt varmforanket, galvanisert eller rustfrie festemidler. Alle kappflater skal behandles med trebeskyttelsesmidler som Antiparasit, Xylamon, Impex el. før montering for å forhindre vanninntrenging.

Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJEKode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—

Bergene Holm AS

Høvellast

0506

Vannbrett (trehvit)

NOBB modulnr. 25823451

PRE-m25823451-

5. HMS-REFERANSER

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):

Grupper/Klasser:

Samsvarssystem nr.:

—

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

—

7. ANSVARLIG FIRMA**Leverandør** Bergene Holm AS**Organisasjonsnr.** NO 812 750 062 MVA**Adresse** Postboks 2060, Stubberød**Postnr. og poststed** 3255 Larvik**Telefon** 33 15 66 66**Telefaks** 33 15 66 61**E-post** firmapost@bergeneholm.no**Internettadresse** www.bergeneholm.no