

KOMBI UNDERLAGSFOAM 2,1MM

- ✓ **PREMIUM FOAM – CROSSLINKET POLYETHYLEN
MED FIN CELLESTRUKTUR**
- ✓ **INNEBYGD FUKTSPERRE**
- ✓ **GOD TROMMELYD REDUKSJON**
- ✓ **REDUSERER TRINNLYD**
- ✓ **JEVNER UT UJEVNHETER I UNDERGULVET**
- ✓ **GJØR GULVET "MYKERE" Å GÅ PÅ**
- ✓ **LAV BYGGHØYDE**

NOBBnr.: 26526319

Artikkel nr.: 710114



TEKNISKE DATA

Materiale:	Crosslinket Polyetylen
Tykkelse:	2,1 mm
Bredde:	100 cm
Lengde:	30,0 meter
Rull innhold:	30,0 m ²
Densitet:	95 kg/m ³ (snittverdi)
Vekt:	180 g/m ²
Trinnlydreduksjon:	$\Delta L_w = 18-20$ dB (EN-ISO 140-8)
Damp gjennomgang:	$\sim 2000 \times 103$ s/m
Varmegjennomgangsmotstand:	Med Kährs 15mm parkett 0,160 m ² K/W Med Kährs 7mm tynngulv 0,120 m ² K/W
Omleggsfolie:	180mm