



SKARPNES

FDV ASFALT 700 SK²

FDV DOKUMENTASJON

ASFALT 700 SK² DIFFUSJONSTETT UNDERLAGSBELEGG



BETONGTAK



TEGLTAK



STÅLPANNER



UNDERTAK



VINDSPERRE

FDV DOK. ASFALT 700 SK² DIFFUSJONSTETT UNDERLAGSBELEGG

PRODUKTBESKRIVELSE

Skarpnes Asfalt 700 Sk² er bygd opp rundt en polyesterstamme mettet med SBS-modifisert asfalt (bitumen). Produktet har et tosidig beskyttelseslag av polypropylen og dobbel limkant. Overflaten har høy friksjon og er trygg å jobbe på.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

- > **Rengjøring og rengjøringsmetoder**
Produktet bygges inn i konstruksjonen. Ingen rutiner.
- > **Ettersyn/kontroll**
Ligger beskyttet under primærtekkning, ingen rutiner.
- > **Vedlikeholdsinstruks og intervall**
Eventuelle skader utbedres med tape flex/asfalt lim

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

- > **Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger**
30 år
- > **Garanti**
- > **Fuktbestandighet**
Produktet påvirkes ikke av fukt
- > **Renholdsvennlighet**

MILJØPÅVIRKNING

- > **Ressursutnyttelse**
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- > **Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**
- > **Emisjon**

HMS-REFERANSER

Spesielle tiltak ved brannsløkking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Asfalt
Avfallshåndtering: Deponering
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Skarpnes AS
Organisasjonsnr.: NO 998 805 856 MVA
Postadresse: Industriveien 11
Postnr. og poststed: 4879 Grimstad
Telefon: +47 37 25 88 00
E-post: post@skarpnes.com
Internettadresse: www.skarpnes.com

