

Combiwood Norge AS

0513 Listverk Mdf

0513 Listverk Mdf Fleksilist NCS S0500 N

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Fleksilist i foliert Mdf i fargekoden NCS S 0502Y.

Fleksilist er et svært fleksibelt produkt som kan brukes til både innvendige og utvendige hjørner, som karmlist, hjørnelist mot karnapp og skråløsninger m.m.

Mdf er et materiale bestående av trefiber og spon blandet med lim og presset til plateformet materiale som igjen splittes og høvles til ulike profiler, bredder og dimensjoner av listverk og utforinger. Mdf er som materiale svært formstabil men siden det består av hovedsakelig trefiber er det også utsatt for krymp og formendringer til en viss grad. Materialet er ikke fuktbestandig og må derfor behandles med varsomhet i forhold til ytre påvirkning av fukt og skal således kun brukes innvendig og også lagres tørt.



NOBB Modulnr: 42068646

Dimensjon: Ulike dimensjoner

Farge: NCS S 0500 N

Overflatebehandling: Foliebelagt

Øvrige opplysninger: Kan overmales

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Listverk og utforinger i mdf rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

Ettersyn/kontroll

Kontroller for små skader og sår. Listene er overmalbare og mindre skader/sår kan utbedres med egnet overflatebehandlingsmiddel.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ved overmaling skal underlag rengjøres og nedmattes. Forhør deg med fargehandler for egnet overmalingsprodukt.

Combiwood Norge AS

0513 Listverk Mdf

0513 Listverk Mdf Fleksilist NCS S0500 N**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti og vilkår

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

Fuktbestandighet

Er ømfintlig overfor fukt

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/____(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

4. TEKNISK SERVICE

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Combiwood Norge AS |
| Postadresse | Brages veg 8 |
| Postnr. og poststed | 2060 GARDERMOEN |
| Telefon | 639 70 639 |
| E-post | ordre@combiwood.no |
| Internett | www.combiwood.ee |