



# DECO SEAL LATEX 825

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2015-11-18

### PRODUKTBEKRIVELSE

Vannbasert, slipbar fugemasse/sparkel for fuger og sprekker i tre, betong, sten, gipsplater etc. innendørs og utendørs. Hvis fugemassen benyttes utendørs, må ikke fugen utsettes for regn før den har tørket. Kan benyttes på fugebredder opp til 30 mm. Tåler fugebevegelse på +10 % ( ved større fugebevegelse benytt Bostik 820 Inne). Overflatetorr på 30 min. og gjennomtørret etter ca 24 timer. Overmalbar. Gruppe 556 iflg. Hus AMA 83.

### BRUKSOMRÅDE

For tetting av fuger og sprekker i tre, puss , tegl, betong, spon- og gipsplater mm, samt malte flater.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Påse at flatene er tørre og rene. Ved sterkt porøse flater oppnås best resultat om flatene primes med 1 del masse blandet med 2 deler vann. Tørketid for primer ved 20°C er ca. 1 time. Massen påføres med Bostik Hånd- eller trykkluftsprøyte. Massen glattes til med sparkel, fuktet svamp eller fugepinne umiddelbart etter påføring, idet massen meget raskt skinndanner på overflaten ( 30 min.). Rengjøring av verktøy og fjerning av søl bør skje umiddelbart med vann. Herdet masse fjernes med aceton eller etylacetat.

### ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For ytterligere informasjon se vareinformasjon, sikkerhetsdatablad.

### PRODUKTBEKRIVELSE

| Egenskaper før påføring: |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Materialtype: .          | 1-komponent akryldispersjon |
| Konsistens:              | Myk, smidig masse.          |
| Herdesystem - måte:      | Fordampning av vann.        |
| Egenvekt:                | Ca. 1,60                    |
| Tørrstoffinnhold:        | 80 ± 1%                     |
| Arbeidstemperatur:       | Over +5°C                   |
| Løsningsmiddel:          | Vann                        |
| Brannfarlig:             | Nei                         |

### KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00  
[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Lagring:                   | 1 år i ubrutt forpakning ved +10 til +20°C. Tåler ikke frost. |
| Forpakning:                | 0,3 ltr. plastpatron                                          |
| Egenskaper etter påføring: |                                                               |
| Klebefri overflate:        | Ca. 30 min. ved romstemperatur                                |
| Tørking:                   | ca. 3 døgn (5x5 mm) ved +25°C og 60 % RF.                     |
| Bevegelsesopptagelse:      | 10 % av opprinnelig fugebredde                                |
| Temperaturbestandighet:    | -30°C til + 70°C                                              |
| Aldringsbestandighet:      | Meget god mot ozon og UV-lys                                  |
| Overmalbar:                | Ja, med plast og alkydfarger.                                 |

## KONTAKT OSS

**TLF 042-19 50 00**

**info.se@bostik.com**

