



Spesialskrue for montering av heltregulv. Spesielt lite hode med freseribber til enkel forsenking. Reversgjenger for hindring av knirk og sprekkdannelse ved senkning av skruehodet. Fungerer i tynne stålstendere, for feste av listverk. NB! 42 og 57 mm leveres også i hvit.

#### EGENSKAPER



#### Fordeler:

- TX bit spor
- Sylindrisk flatt hode
- Grovgjenget med kontragjenger





## ANVENDELSE

#### Bruksområde:

- Listverk til tre
- Listverk til stål
- Heltre gulvbord til tre
- Trefiberplate til stål

TEKNISK DATA

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					
			d	l	d <sub>h</sub>	l <sub>g</sub>	l-h <sub>g</sub>	Bit
LTSF3.9X35	74371	53292623	3.9	35	5	23	12	TX10
LTSF3.9X42	74360	53292638	3.9	42	5	28	14	TX10
LTSF3.9X42W	74383	53292680	3.9	42	5	28	14	TX10
LTSF3.9X57	74381	53292642	3.9	57	5	38	19	TX10
LTSF3.9X57W	74384	53292695	3.9	57	5	38	19	TX10
LTSF3.9X70	74382	53292657	3.9	70	5	46	24	TX10

w = white colored screws

