



Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

1. PRODUKTBESKRIVELSE

EA sertifisert kontrollerbar skråseteventil med tilbakeslagsventil for væskekategori 1 og 2 med stengning og tilkobling for test og drenering.

Tilkobling: Inn- og utvendige gjenger, MT kupling og Push-in kupling, Mapress/Profipress/Sanpress.

Ved behov for pakning, kreves bruk av AFM 34 pakninger. Disse skal ikke oljes eller smøres.

Temperatur: $\leq 90^{\circ}\text{C}$

Katalognr: 5266.240/320/400/480/560/640

NRF-nr.: 554 51 28-29/31-34

Dimensjon: 1/2" til 2" - DN 12 til 50

Farge: Bronse

Overflatebehandling: n/a

Øvrige opplysninger: n/a



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Støvtørkes med lunkent såpevann og fiberklut

Ettersyn/kontroll

Periodisk halvårlig kontroll visuelt for lekkasje eller disfunksjon samt funksjonstest.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Periodisk halvårlig visuell kontroll samt funksjonstest.

Ventilen åpnes og stenges halvårlig for å sikre at varig funksjon opprettholdes.



Kontrollerbar tilbakeslagssikring

Tilbakeslagssikring

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

n/a

Øvrige opplysninger

Ventilhus i bronse, fri for bakterielommer, gjenget 1/4" tilkobling for test og drenering, rustfritt ventilsete og spindel, EPDM pakning og plast krane



Sertifisert for ISO 9001 og ISO14001

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturjonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturjonsson.no
Internett	www.armaturjonsson.no