

FDV Dokumentasjon

Absolutt Fotlist


50mm / 70 mm

Selvklebende myk fotlist av ftalafri PVC



Revisjonsdato: 12.01.2021

Versjon: 2



Bruksområder

Flexible fotlister produsert av ekstrudert ftalafri PVC med ALU-forsterkt mykningsstabil dobbelsidig tape (REMUR® switchTec® fra Uzin) montert på baksiden. Egnede for montering i åpne typer av offentlige miljøer der gulvbelegg ikke er montert med bretter på veggen.

Dimensjon

Absolutt Fotlist finns i dimensjon 50mm x 15mm respektive 70mm x 15mm og leveres i kartong med rull om 1x 50 m.

Lagring

Produktet må lagres liggende flatt, og beskyttes mot ojevnt og højt trykk. Maks stablehøyde 10 kartonger. Maksimal lagringstid er 24 måneder fra produksjonsdato.

Miljø

Absolutt fotlist 50 / 70 er produsert med ftalafrie myknere, produktene oppfyller kravene i BREEAM NOR og er Greenguard Gold sertifisert for svært lave emisjoner, noe som bidrar til et veldig godt innelima.

Avfall

EAL-kod 170203, rester og revne lister er ikke-farlig avfall, og kan energigjenvinnes gjennom forbrenning.

Montering

Absolutt 50 / 70 kan monteres på de fleste glatte og støvfrie underlag som betong, puss, sparkelmasse, malt underlag, metall, plast, keramikk, betong, treverk og primet gips. Støv kan bindes med en UZIN PE260 løsemiddelsfri grunning. I alle tilfeller skal det gjennomføres limtest på det aktuelle monteringsstedet. Material og underlag skall akklimatiseres 24 timer før montering, og material og underlag må halle minst 18°C v montering. Se fullstendig installasjons veiledning for installasjon.

Vedlikehold

Jevnlig rengjøring

Fjern støvpartikler fra profilen m støvsuger, myk børste eller med en fuktig klut.

Etter Behov

Tørk av overflaten med en fuktig mikrofiberklut eller mopp, ikke bløtlegge profilen). bruk kjemikalieleverandørens anbefalling neutralt rengjøringsmiddel blandet i henhold til leverandørens anvisning. Når profilen er rengjort grundlig, tørk etter med klut og lunkent rent vann.

Flekker

må fjernes så snart som mulig når de er ferske. Plast kan bli missfarget av for eksempel olje, asfalt, gummi, tusj, skokrem, rust o.s.v.

OBS!

Sterke løsemidler som tynner, aceton osv. skal ikke brukes, fordi de ødelegger plastlistene. Stållull, grov skurenylon og andre slipende materialer riper opp overflaten og gjør fotlistene matte.

Flekktyp	Fjernes med
Kaffe, sjokolade, vin, saft, bær, fett, egg m.m.	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann
Blod	Kaldt vann
Ekremitter, oppkast, urin	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann
Tusj, blekk, kritt, leppestift	Vaskenafta, lakkafta
Tyggegummi, stearin	Avkjøles med kaldt vann eller kjølespray. Skrap svært forsiktig med kniv/sparkel
Rust	Nøytralt rengjøringsmiddel og lunkent vann

Ettersyn

Løse fotlister kan limes på nytt med passende lim eller tilpasset dobbelt-sidig tape. Skadede lister/listdeler kan byttes ut, men merk at fargeforskjeller kan oppstå. For mer informasjon kontakt Farveringen.

Kontaktinformasjon

Leverandør: Farveringen
Adresse: Dyreskuvegen 15, 2040 Kløfta
Telefon: 06250
e-post: kundeservice@farveringen.no
Web: www.farveringen.no