

Isola Brannrim

FDV



isola[®]

1. PROSJEKT

Entreprenør/utførende:

Prosjekt/adresse:

Bruksområde/bygningsdel:

Utførelsesdato:

2. PRODUKTBEKRIVELSE

Isola Brannrim er 25 cm bred og 30 m lang og består av en glassfiltstamme som er impregnert og belagt med asfalt på over og undersiden. I tillegg har produktet en PP-filt på oversiden som gir sklisikker montering og en tilsvarende filt på undersiden som hindrer forskyvning ved utlegging.

Filtet sørger også for at produktet ikke kleber til undertaket.

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI

JA

Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ligger beskyttet under primærtekingen, ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Ligger beskyttet under primærtekingen, ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

-

Isola Brannrim

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Minimum 30 år

Garanti:

-

Fuktbestandighet

Produktet påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet:

-

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur-og/eller fuktendringer etc.:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Asfalt

Avfallshåndtering:

Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no

FDVisola®