



1.6.1

PRE-m 23812688

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

VELUX inndekning for GEL takterrasse bølgeformet takmateriale.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Passer til bølgeformede takmaterialer inntil 120mm.

Den unike konstruksjonen av VELUX inndekninger sørger for at regnvann ledes utenfor vinduet, hindrer løv og smuss å komme inn på undertaket og gir et helhetlig og diskret innbyggingsresultat.

Lagerføres kun i 1 størrelse, og kan monteres i tak mellom 35°-53°.

Utførelse i vedlikeholdsfri grå aluminium.



1.5. Type, mål, vekt

Navn	Dimensjon
EEL M08	78 x 136 cm



Informasjonen er tilrettelagt av

 **BYGGTJENESTE**



Inndekning, EEL

VELUX NORGE AS

jul. 2003

1.6.1

PRE-m23812688

1.5.1. Farger, overflate

Inndekningene leveres som standard i vedlikeholdsfri aluminium, i samme umbragra farge som beslagene på vinduene. VELUX inndekninger kan som spesial også leveres i sink, kobber eller i en annen farge for å matche ditt takmateriale fullt ut.

Overflatebehandling

Utførelse i vedlikeholdsfri grå aluminium.

**1.10. Transport og lagring**

Lagres plant og tørt.

1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling:**

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

**PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE**

Produsent/importør:	VELUX NORGE AS
Organisasjonsnr.:	NO 917170967 MVA
Adresse:	Lilleakerveien 2, E8
Postnr og poststed:	0212 Oslo
Telefon:	22 51 06 00
Faks:	22 51 06 10
E-post:	VELUX-NO@VELUX.com



Takvindu

Informasjonen er tilrettelagt av

BYGGTJENESTE