

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk A/S www.lobas.no

REFERANSER

Produktkatalog, "Utstyr til takrenner"

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Materiale, krok og fjær	ST 22 – ST 37
Overflate, krok og fjær	Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 µm
Materiale, nagler	Aluminium

PRODUKSJON OG MILJØ

LOBAS tilfredsstillende alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbar. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men ved skader i overflatebehandling kan rust dannes.

Produktet tåler vaske- og soppmidler.

MONTERING

Produktet må monteres etter byggetekniske normer

BRUK

Produktet er bare beregnet for bruk som holder for takrenne

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på polyesterbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vår emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålbånd	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk A/S med bil/jernbane/båt.

Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.