

**Pergo Sunsafe Vinyl Underlag****Beskrivelse:**

- Utviklet for bruk der gulvet utsettes for høye temperaturvariasjoner (f.eks. hagestue).
- Reduserer trommelyd og trinnlyd.
- Utviklet for legging under klikk-vinyl gulv
- Enkel og rask utlegging
- Kan brukes ved gulvvarme og kjøling

**Karakteristikk:**

|                        |                         |              |
|------------------------|-------------------------|--------------|
| Produkt kode           | PGVUDLSS10              |              |
| Farge                  | Rød/hvit fleece         |              |
| Form                   | Rull                    |              |
| Tykkelse               | 1.5 mm                  | EN 823       |
| Lengde                 | 10.000 mm               | EN 822       |
| Bredde                 | 1000 mm                 | EN 822       |
| Kompresjonsstyrke      | 400 kPa                 | EN 826       |
| Brannklassifisering    | B <sub>fl-s1</sub>      | EN 13501 – 1 |
| Varmeisoleringsseffekt | 0.01 m <sup>2</sup> K/W | DIN 4108     |
| Trinnlydsdemping       | ΔL <sub>w</sub> = 15dB  | IHD 431      |
| Trommelydsdemping      | -20%                    |              |

**Monteringstips:**

1. Brett ut underlaget på undergulvet, og legg det parallelt med planlagt leggeretning av ditt Pergo® gulv med Pergo® logoen opp. Legg ut lengde for lengde etter som du legger gulvet. Det er unødvendig å brette opp langs veggene.
2. Legg neste rad inntil den forrige. Teip skjøtene sammen med en diffusjonstett teip for å holde radene sammen.
3. Sørg for at radene ligger tett sammen i skjøten uten overlapp (ingen åpninger mellom).

**Pergo Sunsafe Vinyl Underlag**

4. PERGO VINYL Sunsafe underlaget fungerer best når det legges på et godt avrettet og tørt undergulv. Undergulvet må avrettes om dette er utenfor normer.

