HITACHI
Inspire the Next

EKSPRESSPIKER ELF

BRUKSOMRÅDE

- Montering av lette og middels tunge fester av treverk mot betong og murstein
- Belastning - Lett/Middels

EGENSKAPER

- Fakta:
- Gjennomgående montasje
- Forsenkes i materialet
- Høy uttrekksverdi
- Kan brukes selv om boret er slitt



Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dimensjon (D x maks feste/L)	Dim.	Maks feste	Lengde	Materiale	Overflatebelegg	Bor-dybde	Antall /F-pak
879000	48710336	7034358790002	6 x 20/50 mm	6 mm	20 mm	50 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	50 mm	200
879001	48710340	7034358790019	6 x 30/60 mm	6 mm	30 mm	60 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	60 mm	200
879002	48710355	7034358790026	6 x 50/80 mm	6 mm	50 mm	80 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	80 mm	200
879003	48710366	7034358790033	8 x 30/70 mm	8 mm	30 mm	70 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	70 mm	100
879004	48710374	7034358790040	8 x 50/90 mm	8 mm	50 mm	90 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	90 mm	100
879005	48710385	7034358790057	8 x 70/110 mm	8 mm	70 mm	110 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	110 mm	100
879006	48710393	7034358790064	8 x 90/130 mm	8 mm	90 mm	130 mm	Fjærstål	Elektrolytisk forsinket	130 mm	100