


Declaration of performance

004DOP-S-20151022

 <u>UK</u>	 <u>DE</u>	 <u>FR</u>	 <u>ES</u>	 <u>SE</u>
 <u>NL</u>	 <u>FI</u>	 <u>DK</u>	 <u>PL</u>	 <u>CZ</u>
 <u>IT</u>	 <u>IE</u>	 <u>AT</u>	 <u>EE</u>	 <u>GR</u>
 <u>BE</u>	 <u>LU</u>	 <u>LV</u>	 <u>LT</u>	 <u>HU</u>
 <u>MT</u>	 <u>PT</u>	 <u>RO</u>	 <u>SK</u>	 <u>SL</u>
 <u>BG</u>				

DECLARATION OF PERFORMANCE

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Unique identification code of the product-type:

Ecophon Hygiene

2. Element allowing identification of the construction product:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Intended use (according harmonized technical specification):

Suspended ceiling membrane components for use internally in buildings to produce an installed suspended ceiling

4. Name, registered trade name and contact address of the manufacturer:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name and contact address of the authorized representative:

Not applicable

6. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance of the construction product:

System 1

7. Case a construction product covered by a harmonised standard:

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control; continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued a certificate of conformity.

8. Case of a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable

9. Declared performance:

All characteristics listed in the table are determined in harmonized standard EN 13964:2004/A1:2006

Product	Reaction to fire	FTS (flexural tensile strength)	Release of formaldehy de (class)	Sound absorption (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Class 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Class 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Class 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95

Properties not listed in the table (shatter properties, thermal conductivity and durability) have the value Npd (No performance determined).

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. Signed for and on behalf of the manufacturer:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ecophon Hygiene

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts (gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation):

Komponenten der Decklage für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden zur Erstellung einer montierten abgehängten Decke

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Eingangs der relevanten Eigenschaften des Produktes vorgenommen (Stichprobennahme), die Eingangsinspektion im Werk und der Werks-Fertigungskontrolle ausgeführt und fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung. die fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006/A1:2006 ermittelt.

Produkte	Prüfungen zum Brandverhalten	Biegezugfestigkeit	Freisetzung von Formaldehyd (Klasse)	Schallabsorption (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind (Haltbarkeit, Wärmeleitfähigkeit usw.), haben den Wert Npd (No performance determined = keine Leistung festgestellt).

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Code d'identification unique du produit type:

Ecophon Hygiene

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d'habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments pour monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine, et effectue la surveillance, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine relevant du système 1 et délivré un certificat de conformité.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006


Produits	Réaction au feu	FTS (flexural tensile strength)	Dégagement de formaldéhyde (classe)	Absorption acoustique (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau (durabilité, la conductivité thermique, etc) ont la valeur Npd (No performance determined).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

(Ref: Reglamento (UE) no 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Código de identificación única del producto tipo:

Ecophon Hygiene

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable: Componentes del sistema constructivo del techo suspendido para uso en el interior de edificios para obtener un falso techo instalado

Componentes de la membrana del techo suspendido para uso interno en edificios para producir un falso techo instalado

4. . Nombre, nombre de la marca registrada y dirección de contacto del fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado:

No es aplicable

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 1

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una Evaluación Técnica Europea:

SP (Notified Body n°0402) realizó la determinación del tipo de producto basándose en el ensayo del tipo de producto (incluido el muestreo); la inspección inicial de la planta de producción y del control de producción en fábrica; vigilancia continua, evaluación del control de producción bajo el sistema 1 y emitieron un certificado de conformidad.vigilancia, evaluación y evaluación del control de producción en fábrica bajo el sistema 1 y emitieron un certificado de conformidad.

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea:

No es aplicable

9. Prestaciones declaradas

Todas las características indicadas en la tabla están determinadas en la norma armonizada EN 13964:2004/A1:2006

Producto	Pruebas de reacción al fuego	FTS (flexural tensile strength)	La liberación de formaldehído (clase)	Absorción de sonido (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Clase 2/C/5N y 1/A/5N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Clase 2/C/3N y 1/A/3N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Clase 2/C/3N y 1/A/3N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Clase 2/C/3N y 1/A/3N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Clase 2/C/3N y 1/A/3N si b>625 mm Clase 2/C/0N y 1/A/0N	E1	0,95

Las propiedades que no aparecen en la tabla (durabilidad conductividad térmica, etc) tienen el valor Npd (No performance determined).

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4. Firmado por y en nombre del fabricante por:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



PRESTANDEKLARATION

(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Ecophon Hygiene

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering :

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen:

Undertaksabsorbenter för undertak i byggnader inomhus

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ nr. 0402) har utfört bedömning av produkttyp och utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inklusive provtagning); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik; fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 1 och utfärdat ett intyg om överensstämmelse.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 13964:2004/A1:2006


Produkt	Reaktion vid brandpåverkan	FTS (flexural tensile strength)	Avgivande av formaldehyd (klass)	Ljud-absorption (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N och 1/A/5N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N och 1/A/3N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N och 1/A/3N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N och 1/A/3N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N och 1/A/3N om b>625 mm Klass 2/C/0N och 1/A/0N	E1	0,95

Egenskaper som inte nämns i tabellen (hållbarhet, värmeledningsförmåga etc.) har värdet NPD (No performance determined)

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



PRESTATIEVERKLARING

(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Ecophon Hygiene

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:

Systeemplafond membraan componenten voor intern gebruik in gebouwen met een geïnstalleerd plafond te produceren

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde:

Niet van toepassing

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

SP (Aangemelde instantie n° 0402) speelde de bepaling van het producttype op grond van typeonderzoek (inclusief bemonstering); initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek; permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek in het kader van het systeem 1 en een certificaat van overeenstemming op.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie:

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 13964:2004/A1:2006

Product	Reactie op brand	FTS (flexural tensile strength)	Afgifte van formaldehyd de (klasse)	Geluidsabsorptie (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N en 1/A/5N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N en 1/A/3N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N en 1/A/3N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N en 1/A/3N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N en 1/A/3N als b>625 mm Klasse 2/C/0N en 1/A/0N	E1	0,95

Eigenschappen niet in de tabel (duurzaamheid, thermische geleidbaarheid, etc.) hebben de waarde NPD (no performance determined)

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings


Hyllinge 2015-10-22



SUORITUSTASOILMOITUS

(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Ecophon Hygiene

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Alakaton pintakomponentti rakennuksen sisällä käytettäväksi

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Järjestelmä 1

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

SP (Ilmoitettu laitos n°0402) suoritti tyyppitestauksessa tuotetyypin määritykset (sisältäen näytteet); alkutarkastuksen tuotantolaitoksessa ja tehtaan tuotannon valvonnassa; jatkuva valvonta ja arviointi tuotannon ohjauksessa järjestelmän 1 mukaan ja myönsi yhdenmukaisuussertifikaatin.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 13964:2004/A1:2006

Tuote	Palo- ominaisu- udet	Taivutusvetolujuus (FTS)	Formaldehydi- päästö (luokka)	Äänen absorptio (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/5N ja 1/A/5N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/3N ja 1/A/3N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Luokka 2/C/3N ja 1/A/3N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Luokka 2/C/3N ja 1/A/3N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Luokka 2/C/3N ja 1/A/3N jos b>625 mm Luokka 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95

Ominaisuuksilla, joita ei ole lueteltu taulukossa (pirstaloitumisominaisuudet, lämmönjohtavuus, kestävyys) on arvo Npd (suoritustasoa ei ole määritetty).

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



YDEEVNEDEKLARATION

(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Varetypens unikke identifikationskode:

Ecophon Hygiene

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation:

Komponenter for nedhængt loft til brug indvendig i bygninger ved montage af nedhængte lofter.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke egnet

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:

System 1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

SP (notificerede organ nr. 0402) udfører bestemmelse af produkttypen på grundlag af typeprøvning (herunder prøveudtagning); inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktionskontrol. løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens produktionskontrol under system 1 og udstedt en overensstemmelsesattest.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

Ikke egnet

9. Deklareret ydeevne:

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2004/A1:2006

Produkt	Reaktion på brand	FTS (flexural tensile strength)	Afgivelse af formaldehyd (klasse)	Lyd-absorption (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N og 1/A/5N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N og 1/A/3N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N og 1/A/3N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N og 1/A/3N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N og 1/A/3N hvis b>625 mm Klasse 2/C/0N og 1/A/0N	E1	0,95

Egenskaber der ikke er anført i tabellen (holdbarhed, varmeledningsevne etc.) have værdien Npd (No performance determined).

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Ecophon Hygiene

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Suspended ceiling membrane components for use internally in buildings to produce an installed suspended ceiling

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa i adres kontaktowy producenta:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

Nie dotyczy

6. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

SP (jednostka notyfikowana nr 0402) określiło typ wyrobu na podstawie prób typu (w tym próbkowania), przeprowadziło wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego i fabrycznego systemu kontrolitechnicznej przebiegu produkcji, sprawuje ciągły nadzór nad kontrolą techniczną przebiegu produkcji w ramach systemu 1 i dokonuje jej ciągłej oceny oraz wydało deklarację zgodności.

8. Przypadek wyrobu budowlanego, dla którego opublikowano Europejską Ocena Techniczną:

Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Wszystkie właściwości wyszczególnione w poniższej tabeli reguluje zharmonizowana norma EN 13964:2004/A1:2006, Sufity podwieszane – Wymagania i metody badań.

Typ wyrobu	Reakcja na ogień	FTS (Flexural Tensile Strength, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu)	Uwalnianie formaldehydu (klasa)	Pochłanianie dźwięku (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/5N oraz 1/A/5N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N oraz 1/A/3N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N oraz 1/A/3N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N oraz 1/A/3N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasa 2/C/3N oraz 1/A/3N Jeśli b>625 mm Klasa 2/C/0N oraz 1/A/0N	E1	0,95

Funkcje nie wymienione w tabeli (trwałość, przewodność cieplna itp.) mają wartość NPD (no performance determined, nie określono właściwości użytkowych)

10. Właściwości użytkowe wyrobów wskazanych w punktach 1 i 2 są zgodne z zadeklarowanymi w punkcie 9

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest publikowana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 4. W imieniu producenta podpisał:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Ecophon Hygiene

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Závěšená stropní membránový systémy pod hlavní konstrukcí pro vnitřní použití

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce:

Nevztahuje se

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 1

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n°0402) provádí určení typu výrobku na základě zkoušky typu (včetně odběru vzorků); počáteční inspekce ve výrobním závodě a řízení výroby; průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby v rámci systému 1 a vydává prohlášení o shodě.

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Nevztahuje se

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 13964:2004/A1:2006

Výrobek	Reakce na oheň	FTS (flexural tensile strength)	Uvolňování formaldehydu (třída)	Zvuková pohltivost (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Třída 2/C/5N a 1/A/5N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Třída 2/C/3N a 1/A/3N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Třída 2/C/3N a 1/A/3N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Třída 2/C/3N a 1/A/3N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Třída 2/C/3N a 1/A/3N pokud b>625 mm Třída 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95

Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (trvanlivost, tepelná vodivost, atd.) mají hodnotu Npd (No performance determined).

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Ecophon Hygiene

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:

Suspended ceiling membrane components for use internally in buildings to produce an installed suspended ceiling

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

La SP (Nota Corpo n ° 0402) ha effettuato la determinazione del tipo di prodotto su modelli di prova (compresa la campionatura); ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e controllo della produzione in fabbrica; continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control under system 1 and issued a certificate of conformity.

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 13964:2004/A1:2006

Prodotto	Reazione al fuoco	FTS (flexural tensile strength)	Rilascio di formaldeide (classe)	Assorbimento acustico (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N and 1/A/5N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N and 1/A/3N if b>625 mm Classe 2/C/0N and 1/A/0N	E1	0,95

Proprietà non elencate nella tabella (durata, conducibilità termica, ecc) hanno il valore NPD (no performance determined)

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Ecophon Hygiene

2. Uimhir chineáil, baicuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme:

Fionraí comhpháirteanna membrane uasteorainn lena n-úsáid go himmheánach i bhfoirgnimh a tháirgeadh uasteorainn ar fionraí suiteáilte

4. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaráithe:

Ní bhaineann le hábhar

6. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in larscríbhinn V:

Córas 1

7. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

SP (Comhlacht n Fógartha ° 0402) a dhéantar cinneadh an cineál táirge ar bhonn cineál tástála (lena n-áirítear sampláil); iniúchadh tosaigh ar an ngléasra monaraíochta agus ar rialú ar tháirgeacht mhonarchan; faireachán, measúnú agus meastóireacht rialú táirgeachta sa mhonarcha faoi chóras 1 agus d'eisigh deimhniú comhréireachta.

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

Ní bhaineann le hábhar

9. An fheidhmíocht dhearbhaithé:

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 13964:2004/A1:2006

Táirge	Imoibriú le tine	FTS (flexural tensile strength)	Scaoileadh formaildéad (aicme)	Ionsú fuaim (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Rang 2/C/5N agus 1/A/5N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Rang 2/C/3N agus 1/A/3N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Rang 2/C/3N agus 1/A/3N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Rang 2/C/3N agus 1/A/3N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Rang 2/C/3N agus 1/A/3N más rud é b>625 mm Rang 2/C/0N agus 1/A/0N	E1	0,95

Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla (marthanacht, seoltacht teirmeach srl) a bheith ar an luach

10. Tá feidhmíocht an táirge a shaináithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithé i bpointe 9.

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shaináithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.

Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



LEISTUNGSERKLÄRUNG

(Ref: Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ecophon Hygiene

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Komponenten der Decklage für abgehängte Decken zur Verwendung in Gebäuden zur Erstellung einer montierten abgehängten Decke

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten:

Nicht anwendbar

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 1

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

SP (Benannte Stelle n° 0402) hat die Eingangs der relevanten Eigenschaften des Produktes vorgenommen (Stichprobennahme), die Eingangsinspektion im Werk und der Werks-Fertigungskontrolle ausgeführt und fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung. die fortwährende Überwachung, Beurteilung und Abnahme der Werks-Fertigungskontrolle unter System 1 und gewährt eine EG-Konformitätserklärung.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht anwendbar

9. Erklärte Leistung:

Alle Eigenschaften in der Tabelle aufgeführt sind in der harmonisierten Norm EN 13964:2004/A1:2006 ermittelt.

Produkte	Prüfungen zum Brandverhalten	Biegezugfestigkeit	Freisetzung von Formaldehyd (Klasse)	Schallabsorption (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/5N und 1/A/5N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasse 2/C/3N und 1/A/3N wenn b>625 mm Klasse 2/C/0N und 1/A/0N	E1	0,95

Eigenschaften, die nicht in der Tabelle aufgeführt (Haltbarkeit, Wärmeleitfähigkeit usw.) haben den Wert Npd (No performance determined). Hej hopp!!

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Ecophon Hygiene

2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):

Siseruumides kasutatavad ripplae membraani komponendid, mis on vajalikud ripplae paigaldamiseks

4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:

Ei ole kohaldatav

6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

Süsteem 1

7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuse (kaasaarvatud näidistevõtmise); tehase ja tehase tootmisohje esmase ülevaatus; tehase tootmisohje pidevat järelvalvet, väärtustamist ja hinnangut süsteemi 1 kohaselt ja väljastas vastavussertifikaadi.

8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:

Ei ole kohaldatav

9. Deklareeritud toimivus:

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2004/A1:2006

Toode	Tule- tundlikk us	Paindetõmbetugevus	Formaldehü üdi eraldumine (klass)	Heli- neeldumine (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klass 2/C/5N ja 1/A/5N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N ja 1/A/3N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N ja 1/A/3N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N ja 1/A/3N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klass 2/C/3N ja 1/A/3N kui b>625 mm Klass 2/C/0N ja 1/A/0N	E1	0,95

Tabelis kajastamata omadused (purunemisomadused, soojusjuhtivus ja vastupidavus) on väärtusega Npd (toimivus kindlaksmääramata).

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

(Ref: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

Ecophon Hygiene

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:

Αιωρούμενα συστατικά μεμβράνη οροφής για χρήση στο εσωτερικό κτιρίων για την παραγωγή ενός εγκατασταθεί ψευδοροφή

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου:

δεν ισχύει

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

σύστημα 1

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο:

SP (κοινοποιημένος οργανισμός n ° 0402) πραγματοποιήθηκε τον προσδιορισμό του τύπου του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας)? αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο? τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο με σύστημα 1 και εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

δεν ισχύει

9. Δηλωθείσα απόδοση:

Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον πίνακα που καθορίζεται στο εναρμονισμένο πρότυπο EN 13964:2004/A1:2006

προϊόν	Αντίδραση στη φωτιά	FTS (flexural tensile strength)	Έκλυση φορμαλδεΐδης (class)	απορρόφηση του ήχου (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/5N και 1/A/5N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/3N και 1/A/3N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/3N και 1/A/3N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/3N και 1/A/3N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Κλάση 2/C/3N και 1/A/3N αν b>625 mm Κλάση 2/C/0N και 1/A/0N	E1	0,95

Ιδιότητες που δεν αναφέρονται στον πίνακα (αντοχή, θερμική αγωγιμότητα κ.λπ.) έχουν την αξία Npd (Απόδοση δεν έχει καθοριστεί).

10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9.

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4:

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings
SE-250 61 Hyllinge

Hyllinge 2015-10-22



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Code d'identification unique du produit type:

Ecophon Hygiene

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d'habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments pour monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine, et effectue la surveillance, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine relevant du système 1 et délivré un certificat de conformité.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006


Produits	Réaction au feu	FTS (flexural tensile strength)	Dégagement de formaldéhyde (classe)	Absorption acoustique (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau (durabilité, la conductivité thermique, etc) ont la valeur Npd (No performance determined).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

(Ref: Règlement (UE) no 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Code d'identification unique du produit type:

Ecophon Hygiene

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable:

Panneau d'habillage de plafond suspendu pour usage intérieur dans les bâtiments pour monter un plafond suspendu

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire:

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 1

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

SP (l'Organisme notifié n° 0402) a effectué les premiers essais de type pour les caractéristiques de produit, l'inspection initiale de l'usine et contrôle de la production en usine, et effectue la surveillance, l'évaluation et l'approbation du contrôle de la production en usine relevant du système 1 et délivré un certificat de conformité.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

Non applicable

9. Performances déclarées:

Toutes les caractéristiques indiquées dans le tableau sont déterminés dans la norme harmonisée EN 13964:2004/A1:2006


Produits	Réaction au feu	FTS (flexural tensile strength)	Dégagement de formaldéhyde (classe)	Absorption acoustique (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Classe 2/C/5N et 1/A/5N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Classe 2/C/3N et 1/A/3N si b>625 mm Classe 2/C/0N et 1/A/0N	E1	0,95

Propriétés qui n'apparaissent pas dans le tableau (durabilité, la conductivité thermique, etc) ont la valeur Npd (No performance determined).

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(Ref: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Ecophon Hygiene

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Kabamųjų lubų plokštė vidaus patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 1

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

SP (notifikuotosios įstaigos Nr 0402) nustatė produkto tipą pagal tipo bandymą (įskaitant mėginio ėmimą); pradinį gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimą; nuolatinius gamyklos produkcijos kontrolės priežiūrą, atestavimą ir vertinimą pagal sistemą 1 ir išdavė atitikties sertifikatą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Visi lentelėje išvardyti rodikliai nustatyti darniajame standarte EN 13964:2004/A1:2006

Produktas	Reakcija į ugnį	Atsparumas tempimui	Išskiriamo formaldehid o kiekis (klasė)	Garso sugėrimas (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/5N ir 1/A/5N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/3N ir 1/A/3N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klasė 2/C/3N ir 1/A/3N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klasė 2/C/3N ir 1/A/3N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klasė 2/C/3N ir 1/A/3N jei b>625 mm Klasė 2/C/0N ir 1/A/0N	E1	0,95

Savybės neišvardytos šioje lentelėje (ilgaamžiškumas, šilumos laidumas ir tt) turi vertę NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos)

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašo (už gamintoją ir jo vardu):


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings
SE-265 03 Hyllinge

Hyllinge 2015-10-22



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

(Atsauce: Regula (ES) Nr 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Izstrādājuma tipa identifikācijas kods:

Ecophon Hygiene

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs kas ļauj identificēt būvizstrādājumu:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Būvizstrādājuma paredzētā lietošana (saskaņā ar tehnisko specifikāciju):

Piekaramo griestu virsmas sastāvs ir paredzēts uzstādīšanai tikai iekšējās

4. Ražotāja nosaukums, reģistrēts uzņēmuma komercnosaukums vai preču zīme un adrese:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja nosaukums un adrese:

Nav piemērojams

6. Pārbaudes sistēmas būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanai:

Sistēma 1

7. Gadījumiem, kad ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumiem, kam ir saskaņots standarts:

SP (pilnvarotā iestāde N° 0402) veica izstrādājuma pārbaudi, pamatojoties uz testu (tai skaitā paraugu ņemšanu) sākotnējo ražotnes un ražošanas procesa kontroli; ilgstoša ražotnes un ražošanas procesa novērošanu un kontroli saskaņā ar sistēmu 1 kā rezultātā tika izsniegts atbilstības sertifikāts.

8. Gadījums, kad būvniecības izstrādājumam ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:

Nav piemērojams

9. Deklarētais sniegums:


Tabulā uzskaitītie tehniskie parametri atbilst standartam EN 13964: 2004 / A1: 2006 / A1: 2006

Produkts	Reakcija uz uguni	FTS (lieces un stiepes stiprums)	Formaldehīda izdalīšanās (klase)	Skaņas absorbcija (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klase 2/C/5N un 1/A/5N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klase 2/C/3N un 1/A/3N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klase 2/C/3N un 1/A/3N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klase 2/C/3N un 1/A/3N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klase 2/C/3N un 1/A/3N ja b>625 mm Klase 2/C/0N un 1/A/0N	E1	0,95

Īpašībām (siltuma vadītspējai un izturībai), kas nav uzrādītas tabulā, ir vērtība NPD (efektivitāte nav noteikta).

10. Pielikuma 1. un 2. punktā noteiktā izstrādājuma sniegums atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs ražotājs, kas norādīts 4. punktā. Parakstīts ražotāja vārdā:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

(Ref: Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete)

No. 004DOP-S-20151022

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Ecophon Hygiene

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki:

Álmennyezet membrán berendezések használatára belső épületekben, hogy készítsen egy telepített álmennyezet

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe:

Nem alkalmazható

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1. rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

SP (bejelentett szervezet n ° 0402) végezte a terméktípus meghatározását típusú alapján típusvizsgálat (ideértve a mintavételt is); első ellenőrzés a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés; folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése üzemi gyártás-ellenőrzési rendszer keretében az 1. és a kiadott megfeleléségi tanúsítványt.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Minden felsorolt jellemzőknek a táblázatban meghatározott harmonizált szabvány az EN 13964:2004/A1:2006

Termék	Tűzállóság	FTS (hajlítási szakítószilárdsága)	Formaldehid (osztály)	Hangelnyelés (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/5N és 1/A/5N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/3N és 1/A/3N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Osztály 2/C/3N és 1/A/3N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Osztály 2/C/3N és 1/A/3N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Osztály 2/C/3N és 1/A/3N ha b>625 mm Osztály 2/C/0N és 1/A/0N	E1	0,95

Tulajdonságok nem szerepel a táblázatban (tartósság, hővezetés, stb), az értéke NPD (no performance determined)

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI

(Ref: Regolamento (UE) Nru 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Ecophon Hygiene

2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f'konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli:

Sospizi komponenti membrana saqaf għall-użu internament fil-bini li jipproduċi soqfa sospizi installat

4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat:

Mhux applikabbli

6. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

Sistema 1

7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

SP (Entità Notifikata n° 0402) wettaq id-determinazzjoni tat-tip tal-prodott fuq il-bażi ta' 'ittestjar tat-tip (inklużi l-kampjuni); ispezzjoni inizjali tal-impjant ta' 'manifattura u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika; sorveljanza kontinwa, evalwazzjoni u l-evalwazzjoni tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrika taħt sistema 1 u maħruġ ċertifikat ta' 'konformità.

8. Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

Mhux applikabbli

9. Prestazzjoni ddikjarata:

Karatteristiċi kollha elenkati fit-tabella huma determinati istandard armonizzat EN 13964:2004/A1:2006

Prodott	Reazzjon i għan-nar	FTS (flexural tensile strength)	Rilaxx ta 'formaldehjde (klassi)	Assorbiment tal-ħoss (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/5N u 1/A/5N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/3N u 1/A/3N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Klassi 2/C/3N u 1/A/3N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Klassi 2/C/3N u 1/A/3N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Klassi 2/C/3N u 1/A/3N jekk b>625 mm Klassi 2/C/0N u 1/A/0N	E1	0,95

Proprietajiet mhux elenkati fit-tabella (durabilità, konduttività termali, eċċ) għandhom il-valur NPD (no performance determined)

10. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f'konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.

Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

(Ref: Regulamento (UE) n.o 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Ecophon Hygiene

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Componentes da membrana teto suspenso para uso interno em edifícios para produzir um teto suspenso instalado

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 1

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

SP (Notificado n° 0402 do corpo) realizaram a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo (incluindo a amostragem); inspecção inicial da fábrica e do controlo de produção da fábrica;no acompanhamento, apreciação e avaliação do controlo de produção na fábrica, sob sistema 1 e emitido um certificado de conformidade.

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Todas as características listadas na tabela são determinadas em norma harmonizada EN 13964:2004/A1:2006

Produto	Reacção ao fogo	FTS (flexural tensile strength)	Liberação de formaldeído (classe)	Absorção sonora (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Aula 2/C/5N e 1/A/5N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Aula 2/C/3N e 1/A/3N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Aula 2/C/3N e 1/A/3N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Aula 2/C/3N e 1/A/3N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Aula 2/C/3N e 1/A/3N e se b>625 mm Aula 2/C/0N e 1/A/0N	E1	0,95

Propriedades não listadas na tabela (durabilidade condutividade, térmica, etc) têm o valor NPD (no performance determined)

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

(Ref: Regulamentul (UE) nr. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ecophon Hygiene

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

Componente membrana tavan suspendat pentru utilizare pe plan intern în clădiri pentru a produce un plafon suspendat instalat

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu se aplică

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistemul 1

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

SP (organism notificat nr 0402) efectuat determinarea tipului de produs pe baza testării de tip (inclusiv eșantionarea); inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică; supravegherea continuă, evaluarea și evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu sistemul 1 și a emis un certificat de conformitate.

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică

9. Performanța declarată:

Toate caracteristicile enumerate în tabel sunt stabilite în standardul armonizat EN 13964:2004/A1:2006

Produs	Reacție la foc	FTS (flexural tensile strength)	Eliberare de formaldehidă (clasa)	Absorbție a sunetului (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/5N și 1/A/5N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/3N și 1/A/3N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Clasă 2/C/3N și 1/A/3N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Clasă 2/C/3N și 1/A/3N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Clasă 2/C/3N și 1/A/3N dacă b>625 mm Clasă 2/C/0N și 1/A/0N	E1	0,95

Proprietăți care nu sunt enumerate în tabelul (conductivitate durabilitate, termică, etc) au valoare NPD (no performance determined)

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9:

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



VOHLÁSENIE O PARAMETROCH

(Ref: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Ecophon Hygiene

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Závesné stropné membránové komponenty pre použitie vo vnútri v budovách na výrobu nainštalovaný podhlady

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu:

Nevzťahuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

SP (autorizovaná osoba n° 0402) vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek); počiatočnej inšpekcie výroby a riadenie výroby; priebežného dohľadu, posúdenia a hodnotenia riadenia výroby v rámci systému 1 a vydal vyhlásenie o zhode.

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevzťahuje sa

9. Deklarované parametre:

Všetky vlastnosti uvedené v tabuľke sú stanovené v harmonizovanej norme EN 13964:2004/A1:2006


Produkt	Reakcia na oheň	FTS (flexural tensile strength)	Uvoľňovaníe formaldehydu (trieda)	Zvuková pohltivosť (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/5N a 1/A/5N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/3N a 1/A/3N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Triedny 2/C/3N a 1/A/3N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Triedny 2/C/3N a 1/A/3N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Triedny 2/C/3N a 1/A/3N ak b>625 mm Triedny 2/C/0N a 1/A/0N	E1	0,95

Vlastnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke (trvanlivosť, tepelná vodivosť, atď) majú hodnotu NPD (no performance determined)

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



IZJAVA O LASTNOSTIH

(Ref: Uredba (EU) št. 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ecophon Hygiene

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

Spuščen strop membranske komponente za uporabo v notranjosti stavb za proizvodnjo nameščeno spuščeni strop

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika:

Se ne uporablja

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 1

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

SP (priglašeni organ n° 0402) izvede določitev tipa proizvoda na podlagi preskušanja tipa (vključno z vzorčenjem); Začetni pregled proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje; stalnega nadzora, ocenjevanja in vrednotenja tovarniške kontrole proizvodnje po sistemu 1 in izdal potrdilo o skladnosti.

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Se ne uporablja

9. Navedena lastnost:

Vse lastnosti, našteje v tabeli so določene v usklajenem standardu EN 13964:2004/A1:2006

Izdelek	Reakcija na ogenj	FTS (flexural tensile strength)	Sproščanje formaldehida (razred)	Zvočna absorpcija (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	Razred 2/C/5N in 1/A/5N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	Razred 2/C/3N in 1/A/3N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	Razred 2/C/3N in 1/A/3N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	Razred 2/C/3N in 1/A/3N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	Razred 2/C/3N in 1/A/3N če b>625 mm Razred 2/C/0N in 1/A/0N	E1	0,95

Lastnosti, ki niso navedene v tabeli (vzdržljivost, toplotna prevodnost, itd) vrednost NPD (no performance determined)

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.

Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

(Ref: Regulation (EU) No 305/2011)

No. 004DOP-S-20151022

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Ecophon Hygiene

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11:

Hygiene Advance A	Hygiene Protec A	Hygiene Meditec A
Hygiene Advance Baffle	Hygiene Labotec Ds	Hygiene Meditec E
Hygiene Foodtec A	Hygiene LabotecAir A	Hygiene Clinic A
Hygiene Foodtec Baffle	Hygiene Performance A	Hygiene Clinic E

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Окачени компоненти мембранни таван за употреба вътре в сгради, за да се получи инсталиран окачен таван

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11:

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com

5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител:

Не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

система 1

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:

SP (нотифициран орган п ° 0402) извършва определяне на типа на продукта въз основа на изпитването на типа (включително вземане на проби); първоначална проверка на производствената площадка и на фабричния производствен контрол; непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на производствения контрол в рамките на системата на 1 и издава сертификат за съответствие.

8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

Не е приложимо

9. Декларирани експлоатационни показатели

Всички характеристики, изброени в таблицата са определени в хармонизирания стандарт EN 13964:2004/A1:2006


продукт	Реакция на огън	FTS (flexural tensile strength)	Освобождаване на формалдехид (клас)	поглъщане на шума (α_w)
Hygiene Advance A (Technical Tile)	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,85 (20mm) 0,90 (40mm) (n.p.d Techn. Tile)
Hygiene Advance Baffle	A2-s1, d0	клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	
Hygiene Foodtec A	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,90 (20mm) 0,90 (40mm)
Hygiene Foodtec Baffle	A2-s1, d0	клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	
Hygiene Protec A	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,90
Hygiene Labotec Ds	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,85
Hygiene LabotecAir A	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,75 (20mm) 0,95 (40mm)
Hygiene Performance A	A2-s1, d0	клас 2/C/5N и 1/A/5N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,95 (20mm) 1,0 (40mm)
Hygiene Meditec A	A2-s1, d0	клас 2/C/3N и 1/A/3N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Meditec E	A2-s1, d0	клас 2/C/3N и 1/A/3N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic A	A2-s1, d0	клас 2/C/3N и 1/A/3N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,95
Hygiene Clinic E	A2-s1, d0	клас 2/C/3N и 1/A/3N ако b>625 mm клас 2/C/0N и 1/A/0N	E1	0,95

Информацията не са изброени в таблицата (трайност, топлопроводимост и т.н.) имат стойност

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:


Tommy Månsson
Product Engineer soft ceilings

Hyllinge 2015-10-22

