

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

### Beskrivelse

Isola Taksluk lages av 0,5mm rustfritt stål med påmontert krage av Isola Kraftunderlag.

Røret har under kragen en påsveiset stålplate med dimensjon 25x25cm. Kragen på 50x50cm er sveiset fast og ført ned i avløpsrøret der det er klemt fast med en klemring av stål.

Løvristen er laget av 3.0mm tråd av rustfritt stål.

Membran eller takbelegg (av polymérmofisert bitumen) sveises til kragen av Isola Kraftunderlag.

Isola Taksluk leveres i flere dimensjoner for diameter og lengde på nedløpsrør.

### Bruksområde

Isola Taksluk brukes til avvanning av flate tak.

### Farger

–

### Overflatebehandling

–

### Tilbehørsprodukter

–



## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Utvendig rør-diameter mm	Rørlengde mm	Vekt Kg
50	500	1,3
62	300	2,1
75	500	2,2
90	300	2,3
110	500	2,4

### Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Foreligger ingen informasjon.

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

### NS 3420-kode for utførelse

S25.37 Sluk som er del av tekningsystemet.

### NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

### Referanse til NBI byggdetaljer

525.207 Kompakte tak.  
525.304 Terrasse på etasjeskiller av betong.  
525.305 Isolert terrasse på trebjelker.  
525.306 Takterrasser med beplantning.  
525.307 Tak for biltrafikk og parkering.  
544.203 Tekking med asfalt takbelegg.  
544.204 Tekking med asfalt takbelegg.

### Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning for Isola Mestertekk, Mestermembran og Isola Dobbelt Lag.

### Transport og lagring

—

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

### Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | \_ \_ \_ \_

### Type emballasje

—

Isola as		Asfalt takbelegg, undertak	1024
Isola Taksluk		NOBB modulnr. 30751507*	
PRE-m30751507			
<b>5. HMS-REFERANSER</b>			
Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.			
<b><u>Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct</u></b>			
Ikke beregnet.			
<b><u>Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.</u></b>			
Se HMS-FAKTA.			
<b>6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV</b>			
<b><u>Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer</u></b>			
–			
<b><u>Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)</u></b>			
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.			
<b><u>System for samsvarsattestering (AoC)</u></b>			
<b>Bruksområde(r):</b>	<b>Grupper/Klasser:</b>	<b>Samsvarssystem nr.:</b>	
–			
<b><u>Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.</u></b>			
Isola as er sertifisert iht. kravene i NS – EN ISO 9001:2000.			
<b>7. ANSVARLIG FIRMA</b>			
<b>Produsent/importør</b>	Isola as		
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 928 764 745 MVA		
<b>Adresse</b>			
<b>Postnr. og poststed</b>	3945 Porsgrunn		
<b>Telefon</b>	35 57 57 00		
<b>Telefaks</b>	35 55 48 44		
<b>E-post</b>	<a href="mailto:isola@isola.no">isola@isola.no</a>		
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.isola.no">www.isola.no</a>		
*Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB varenumre: 30751499, 22445068, 22445043, 22445076 og 30683981.			
Afs / 6.4.4		R127/G19/B153	