

*Aqua*lex

RENGJØRINGSPRODUKTER

Fugeimpregnering

Gir fuger og fliser effektiv
beskyttelse mot inntrengning
av olje, fett, smuss og vann



1000 ml

Beskrivelse: Vannbasert sammensetning av oljeavvisende oligomer-siloxan tilsatt fluor samt overflateaktive stoffer.

Bruksområder: Et penetrerende vann- og flekkavvisende middel for terrakotta, teglstein, betong og naturstein med ru overflate. Egnet til innendørs og utendørs bruk. På innvendige gulv brukes produktet som beskyttende grunning før påføring av voks. Egnet til impregnering av fliser og mørtel.

Egenskaper: Beskyttende impregneringsmiddel med spesifikke oljeavvisende egenskaper som beskytter overflater effektivt mot inntrengning av olje, fett, smuss og vann. Produktet beskytter effektivt mot flekker. Siden produktet er vannbasert, påvirkes det ikke av restfuktighet i underlaget. Det kan derfor påføres allerede få dager etter den innledende rengjøringen. Danner ingen film og etterlater ikke en glatt overflate.

Endrer ikke materialets opprinnelige utseende eller farge. Produktet danner en usynlig beskyttelse. Gulner ikke. Lukter lite, egnet til innendørs bruk i bebodde bygninger. Tørker raskt, slik at arbeidet kommer raskere i gang. Brukt som anbefalt reduserer FUGEIMPREGNERING damppermeabiliteten med omkring $\leftarrow 20\%$ avhengig av materialet (ingen overflatefilm – høy damppermeabilitet).

Bruksanvisning: Klar til bruk. Rystes før bruk. Påføres med sprayapparat med lavt trykk, fleece, kost, klut eller svamp. Overflaten fuktes jevnt til den er fullstendig mettet, slik at den behandlede overflaten holder seg våt i noen minutter (5–10 minutter) før produktet trenger helt inn. Overflødig produkt på overflaten må tørkes av med en ren klut før det tørker. Eventuelle damper og dråper må tørkes bort umiddelbart. La ikke overskytende produkt tørke på overflaten.

På vertikale overflater skal produktet påføres med sprayapparat med lavt trykk, kost eller svamp. Påføres jevnt. Mett overflaten. Stryk ut tykke strøk og drypp slik at overflaten dekkes jevnt. Normalt er det nok å påføre FUGEIMPREGNERING én gang. På svært porøse overflater må påføringen gjøres vått i vått. La produktet trenge inn et par minutter (2–3 minutter), og met deretter overflaten på nytt. Ved andre påføring er det ikke nødvendig å bruke like mye av produktet. Hvis det påføres for mye

av produktet, kan overflatens utseende forandres. Behandlede overflater kan tas i bruk så snart de er fullstendig tørre. FUGEIMPREGNERING utvikler vannavvisende egenskaper i løpet av 12 til 24 timer. Redskaper skal rengjøres med vann før produktet tørker.

Bruk børste, rulle, svamp eller annet redskap for påføring av produktet på fuger ved impregnering av fliser og mørtel. Et andre strøk kan påføres etter et time. Fjern eventuelle matte produktrester på glaserte fliser innen 24 timer ved å pusse med såpe og vann.

Begrensninger: FUGEIMPREGNERING danner ikke overflatefilm og fungerer ikke forseglende. Produktet kan ikke brukes til tetting av svømmebassenger, servanter og liknende.

Før bruk på marmor og annen syreømfintlig stein samt alle typer glaserte keramikkfliser må produktets egnethet prøves. Produktet beskytter ikke mot inntrengning av syre.

Forbruk:

Avhengig av materialets absorpsjon:

- på betong og stein med lav absorpsjon 1 l / 10–15 m²

- på terrakotta, teglstein og stein med høy absorpsjon 1 l / 6–10 m²

Tekniske spesifikasjoner:

Tilstandsform: hvit/ravgul opaliserende væske

Tetthet (g/cm³): 1

pH: 6

Antennningstemperatur (ASTM): ikke brennbar

Løselighet i vann: fullstendig

Tørketid: 1–2 timer

Herdetid: 12–24 timer

Oppbevaring: Oppbevares godt lukket og ved en temperatur på mellom 0 og 30 °C. Under slike forhold har produktet en holdbarhet på 2 år.

Fareidentifikasjon:

Farekoder: ingen

S2 – Oppbevares utilgjengelig for barn

S24/25 – Unngå kontakt med huden og øynene

Avhending: Skal ikke kastes som husholdningsavfall. Skal om mulig resirkuleres. Følg lokale lover og forskrifter. Mindre spill kan tas opp ved hjelp av inaktive materialer som leveres inn til avfallsforbrenning. Skal ikke helles i avløp eller overflatevann.



MEGET
BRANNFARLIG



HELSEKADELIG



IRRITERENDE



1000 ml

Aqualex
RENGJØRINGSPRODUKTER

Spesialverktøy for Mur og Flis AS
Tlf: (+47)2281 2690 / Fax: (+47)2281 2691
Strømsveien 325, N-1081 Oslo, Norway
svas@spesialverktoy.no
www.spesialverktoy.no