

M18 CHX-0 | M18 FUEL™ SDS-plus kombihammer

Article: 4933447420



- REDLINK PLUS™ elektronikk gir avansert overbelastningsvern og batteribeskyttelse i tillegg til å øke verktøyets ytelse i bruk.
- POWERSTATE™ børsteløs motor designet og produsert av Milwaukee® for opp til 2x motorlevetid og opp til 25% mer kraft.
- Batteriindikator viser gjenværende driftstid.
- Kompatibel med M18 CDEX støvutsuger.
- REDLITHIUM-ION™ batteriene tilbyr solid konstruksjon, avansert elektronikk og høy ytelse uten minneeffekt som sammen leverer mer driftstid og mer produktivitet gjennom hele batteriets levetid.
- Kraftig slagfunksjon med 2.5 J slagenergi og kun 8.9 m/s vibrasjoner.
- Kompakt, ergonomisk design for beste brukerkomfort.

	M18 CHX-0
Lydtrykk (dB(A))	90.7
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	101.7
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå meisling feilmargin (m/s ²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s ²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 1400
Spennning (V)	18
Batterikapasitet (Ah)	-
Batteritype	Li-ion
Maks. slagttall (slag/min)	0 - 4900
Optimised drilling capacity in concrete [mm]	ø 6 - 20
Leveres i	-
Medfølgende lader	-
Antall medfølgende batterier	0
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s ²)	8.9
Vibrasjonsnivå meisling (m/s ²)	9.5
Artikkelnummer	4933447420
Vekt med batteri (kg)	-
Maks. borkapasitet i stål (mm)	13
Maks. borkapasitet i tre (mm)	30
Maks. borkapasitet i betong (mm)	26
Slagenergi (EPTA) (J)	2.5