

Combiwood Barkevik AS

 0511 Listverk furu gran  
 Behandlet

## 0511300 Utforinger furu, gran Behandlet

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk/utforinger av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av behandlet listverk/utforinger i tresortene furu og gran.

Malt listverk/utforinger fra Combiwood Barkevik er utelukkende produsert av fingerskjøtt kvistfri furu og er således garantert mot kvistgjennomslag og kvistgulning.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.

**NOBB Modulnr:** 42068559/42067901/42069259/42069263

**Dimensjon:** Ulike dimensjoner

**Farge:** NCS S 0500 N

**Overflatebehandling:** Malt Vannbasert

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Listverk/utforinger rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

#### Ettersyn/kontroll

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

#### Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Malt listverk/utforinger fra Combiwood Barkevik er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Før behandling påføres sparkel og mellom strøkene mellomslipes listverket. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av listverket/utforingene må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler samt rødsprit er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel

Combiwood Barkevik AS

0511 Listverk furu gran  
Behandlet**0511300 Utforinger furu, gran Behandlet**

du skal benytte for råd og instruks.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Combiwood Barkevik AS
<b>Postadresse</b>	Brages veg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2060 GARDERMOEN
<b>Telefon</b>	639 70 639
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ordre@combiwood.no">ordre@combiwood.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.barkevik.no">www.barkevik.no</a>