# PRODUKTDATABLAD

**februar 17**

***Uldal AS*** **Vindu i tre 1410100**

## Fastvinduer i tre

**NOBB modulnr. 40166209***

PRE-m40166209

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

***Beskrivelse***

Fastkarm kan leveres med horisontale og/eller vertikale inndelinger (post/losholt), og det kan leveres med åpningsrammer i valgfri felt.
Fastkarm leveres hvitmalt som standard

Buet profil leveres som standard. Ønskes Rett profil, må dette spesifiseres.
*Vinduet kan leveres som brannvindu EI-30, testet i henhold til EN 1364-1.*

***Bruksområde***

Vindu for nybygg, påbygg eller rehabilitering.

***Alternativer***

Kan leveres i ønsket farge, dekkende eller transparent. Kan også leveres ubehandlet eller tofarget.
Vinduet kan også leveres med aluminiumsbekledning, som gir en tilnærmet vedlikeholdsfri utvendig side. Aluminiumsbekledning leveres i valgfri RAL-farge.
Fastkarm kan leveres i mange fasonger.

***Overflatebehandling***

Malte produkter:
Produktene leveres overflatebehandlet.
Først impregneres alt treverket med en fargeløs impregnering, for deretter å grunnes med en pigmentert, vannfortynnbar grunning som binder seg godt til treet. Som toppstrøk brukes en løsemiddelfri, vannfortynnbar maling som er spesielt utviklet for å gi vinduene og dørene en lang holdbarhet og et flott utseende.

Ubehandlede produkter:
Alle produkter fra Uldal er impregnert mot råte og sopp. Produktene som leveres ubehandlet bør beises eller males så snart som mulig etter innsetting og senest innen 1 måned. Det er viktig å benytte produkter som er beregnet for trebeskyttelse. Under beising eller maling må en unngå å male på tetningslister.

Glasslister:
Alle vinduer/dører fra Uldal blir levert med aluminiumsglasslist i bunn (hvit på hvit, blank på andre farger/ubehandlet) og PVC glasslister i topp/sider (gjennomfarget hvit eller malt i samme farge som vindu).

***Tilbehørsprodukter***

- Gjennomgående sprosser 65mm
- Duplex sprosser 25mm
- Utenpåliggende sprosserammer i tre 19, 53 og 80mm
- Utenpåliggende klipset aluminiumsprosser 26, 45 og 60mm
- Karmskruer
- Monteringsbeslag
- Ventil
- Funksjonsglass: Soldempende, lyddempende, smussavvisende og sikkerhetsglass.

*Fastkarm m/2 losholter m/topphengslet ramme i midten.*

*Fastkarm m/losholter og poster*

*Fastkarm malt*



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av* Byggtjeneste™

## 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

**Leveres i mange størrelser og kombinasjonsmuligheter. Kontakt forhandler.**

***Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov***
Varmegjennomgangskoeffisient: W/(m²·K).

## 3. MONTERING/UTFØRELSE

***NS 3420-kode for utførelse***
R51 Vinduer.

***NS 3451-kode for bygningsdel***
233 Vinduer.

***Referanse til NBI byggdetaljer***
533.102 Vinduer. Typer og funksjoner.

533.132 Vinduer av tre.

***Øvrige henvisninger***
Se egen monteringsanvisning.

***Transport og lagring***
Utvis forsiktighet ved transport. Uldal AS kjører faste ruter i sør Norge og kan levere varene på byggeplasser.
Leveringer i nord og i midt Norge blir sendt med ekstern transport.

Pallen er ikke pakket for utendørs lagring, og må snarest mulig plasseres tørt.
For å unngå eventuell fuktighet/kondens som kan skade produktene, må emballasje omgående åpnes for utlufting.

## 4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

***Kode for avfallsbehandling***
9999 | 1000 | 0600 | _ _ _ _

***Type emballasje***
Papp, kartong, plast, metaller, trevirke.



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av* Byggtjeneste™

# Fastvinduer i tre

**NOBB modulnr. 40166209***

PRE-m40166209

## 5. HMS-REFERANSER

*Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.*

***Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)***
Ikke beregnet.

***Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.***
*Se HMS-FAKTA.*

## 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

***Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer***
Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK).

NDVK NORSK DØR- OG VINDUSKONTROLL SERTIFISERT

***Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)***
Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

***System for samsvarsattestering***

| Bruksområde(r): | Grupper/Klasser: | Samsvarssystem nr.: |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

***Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.***

## 7. ANSVARLIG FIRMA

| | | |
|---|---|---|
| ***Produsent/importør*** | Uldal AS avd. Birkeland | Uldal AS avd. Varhaug |
| ***Organisasjonsnr.*** | NO 947 895 788 MVA | NO 956 249 570 MVA |
| ***Adresse*** | Postboks 98 | Ånestadveien 23 |
| ***Postnr. og poststed*** | 4795 Birkeland | 4360 Varhaug |
| ***Telefon*** | 38 13 71 00 | 38 13 71 00 |
| ***Telefaks*** | 38 13 79 01 | 38 13 79 02 |
| ***E-post*** | uldal.birkeland@byggma.no | uldal.varhaug@byggma.no |
| ***Internettadresse*** | www.uldal.no | www.uldal.no |

**Informasjonen gjelder for følgende 5 NOBB moduler: 24900441, 24828204, 41833136, 41833147 og 40058034.*



© Norsk Byggtjeneste AS

*Informasjonen er tilrettelagt av* Byggtjeneste™