



- et selskap i Byggma konsernet

**FORVALTNING, DRIFT
OG VEDLIKEHOLD
FDV- Dokumentasjon**

Rev. nr: 10
Rev.dato: 16.01.2019
Godkjent av: vø
Dokumentnr.: O-032

Produsent/Leverandør:

Uldal AS Boks 98, 4795 Birkeland Birkeland Nord, 4760 Birkeland
Tlf.: 38 13 79 20 **E-mail:** uldal@byggma.no **Internett:** www.uldal.no

Materialspefikasjon:

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel.

Karm, vindusramme og dørblad **Produseres i furu**
Tetteliste **Schlegel Q-Ion**
Glass **Se ordrebekreftelse eller tekst i spacer mellom glassene.**
Beslag **IPA, Spilka eller Fix.**
Type beslag er avhengig av hengslesystem. Se ordrebekreftelse.
Når ventil **Type Normax. Montert i toppkarm**
Overflatebehandling: Ubehandlet: **Impregnering: Teknol 1410, påført i flow-coat**
Malt vindu: **Impregnering: Teknol 1410, Grunning: Teknos Antistain Aqua 5200**
Toppstrøk: Teknos Aquatop 2600 glans 40 ± 5. Fargekode: Se ordrebekreftelse.

Underleverandørliste:

Ytterligere spesifikasjon oppgis på forespørsel.

Glass	Navn: Glassolution Szczecin	Adresse: Kniewska 27-31 70-846 Szczecin Poland	
	Tlf.: +48 914690028	E-mail: post@saint-gobain.com	
Maling/beis/impregnering	Navn: Teknos Norge AS	Adresse: Industriveien 28, 3430 Spikkestad	
	Tlf.: 31 29 49 00	Faks: 31 27 16 13	E-mail: teknos@teknos.no
Beslag	Navn: AS Spilka Industri	Adresse: Emblem, 6013 Ålesund	
	Tlf.: 70 17 65 00	Faks: 70176510	E-mail: office@spilka.no
Beslag	Navn: Sørbø Indb.	Adresse: Bjørnabeen 12, 4033 Stavanger	
	Tlf.: 51 44 43 50	E-mail: proff@sorbaindustribeslag.no	
Tetteliste	Navn: Schlegel GMBH	Adresse: Naustveien 12, 4158 Bru	
	Tlf.: 51 72 35 25	Faks: 51 72 48 49	E-mail: olebru@online.no

Vedlikehold, rengjøring og reparasjoner:

Renhold: Glideskinner holdes rene. Glassene må ikke rengjøres med eller bli utsatt for etsende væske, grovt poleringsmiddel, skarpe gjenstander eller annet som kan skade glasset. - Lut må ikke brukes på tre uten at det overmales med olje.

Løpende vedlikehold: Glideskinner og bevegelige deler rengjøres og smøres minst 2 ganger pr år. Sår/slitasje på maling må flekkes/utbedres fortløpende.

Vedlikehold av ubehandlet vindu: Produkter som leveres ubehandlet bør overflatebehandles før montering. Hvis ikke, skal produktet overflatebehandles senest innen 1 mnd. etter montering. For utvendig trebeskyttelse bruk anerkjente produkter. Innvendig kan også benyttes klarlakk og lignende, som er diffusjonstett.

Vedlikehold av malt vindu: Vask grundig for å fjerne støv og skitt, min 1 gang i året. Skrap av løse rester og slip med fint sandpapir. Påfør 1 eller 2 strøk av valgfri type anerkjent malingsprodukt, følg produsentens anbefalte påføringsmetode. Tettelister og beslag må ikke overmales.

Foringer: Alle foringer skal overflatebehandles. Ikke søl med vann eller la vann bli liggende på foringene.

Skader: Utbedres omgående, eventuelt utskifting av deler.

Annet:

Reklamasjoner: Kontakt Uldal AS v/serviceansvarlig (senest 3 dager etter mottatt vare)

Garantier / Ansvar: Se nettsiden for gjeldende garantier. Garantien forutsetter montering, bruk og vedlikehold som beskrevet. For mer info, gå inn på www.uldal.no

Sikkerhet: For å sikre vindu mot innbrudd er alle glass festet med lim- og forseglingsmasse

Sertifisering / Godkjenninger: Uldal AS er sertifisert av Norsk Dør- og Vinduskontroll(NDVK) og Sintef Teknisk godkjenning

Tilleggs info Uldal AS leverer pakninger med glatt overflate. Dette vil da medføre at toppsving rammen i noen tilfeller kan flyttes fra side til side.
Vindu og balkongdør i fargene S0502Y og S0500 leveres standard med PVC glasslister på side og topp, disse må ikke overmales.
Ved andre farger leveres treglasslister. I bunn leveres alltid aluminium.