


TEKNISKE DATA

TYPE GULV	STANDARD	iQ One
Type gulv	EN 14565	Homogent gulv basert på termoplastiske polymerer
CE sertifikat	EN 14041	Ja
ISO sertifikat		Ronneby ISO 9001 Ronneby ISO 14001
KONSTRUKSJON	STANDARD	iQ One
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346 – EN 428	2.0 mm
Tykkelse slitesjikt	ISO 24340 – EN 429	2.0 mm
Vekt/m ²	ISO 23997 – EN 430	2800
Leveranseform	ISO 24341 – EN 426 Ruller	Ca. 23 lpm x 200 cm art. nr 21200__ __ 3-sifret fargenummer
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD	iQ One
Spredning av brann	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Emisjonsverdi	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (etter 28 dager)
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987 – EN 423	Svært god
Friksjon	DIN 51130 EN 13893 BS 7976-2	R9 ≥ 0.3 Lav sklisrisiko
Vanntetthet	EN 13553 Annex A GBR våtromsgodkjent	Vanntetthet Godkjent
Inntrykksbestandig	ISO 24343-1 – EN 433	0.02 mm
Dimensjonsstabilitet	EN 14565 Annex C	≤ 0.20 %
Trinsehjulbelastning	ISO 4918 – EN 425	Godkjent
Fleksibilitet	ISO 24344 – EN 435	Godkjent
Gulvvarme		Godkjent – maks 27°C
Lysbestandighet	EN ISO 105-B02	≥ nivå 6
Farger		38


Rett til endring forbeholdes. (09/15).

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Tarkett sine legge- og vedlikeholdsanvisninger skal følges. Det er viktig å tilpasse rengjøringen om man velger lyse gulv der det kan forekomme mye skitt. Av trykktekniske årsaker kan gulvenes farger på bildene avvike noe fra virkeligheten. Mindre variasjoner i farge og mønstre fra kolleksjonsprøver kan forekomme.



Logistics Information



Endesnues

General Information



According to European Classification ISO 10874 - EN 685



Vedlikeholdsanvisning

HOMOGENE VINYLGULV UTEN PVC - IQ ONE

Alt du trenger
å vite for å
vedlikeholde iQ One
homogene vinylgulv

Homogene vinylgulv uten PVC

IQ ONE

iQ One er et homogent polyuretan forsterket vinylgulv for offentlige miljøer. For å dra nytte av gulvets egenskaper, bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattet med tørre eller fuktige metoder, samt bruk av maskiner. Dette sparer rengjøringspersonalet, gulv materialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøring kvalitet.

- **Byggrengjøring**

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk.

I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skitne gulv:

Støvsug, feie eller benytt en fuktig mopp på overflaten for å fjerne løst smuss og bygge støv. På større åpne flater er en kombinasjonsmaskin med 3M Scotch-Brite High Shine Purple det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt vaskemiddel PH 7-9. Ved behov, benytt en poleringsmaskin og tørrpoler med 3M Scotch-Brite High Shine Purple.

Skittent gulv:

Fjern løs skitt og bygge støv. Vask gulvene med en skuremaskin og oransje / hvit pad. På områder med mye bygge støv, kan man benytte et vaskemiddel med pH 3 til 5. Skyll med rent vann. Tørr poler med poleringsmaskin med 3M Scotch-Brite High Shine Purple.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapningssystem. Desso Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Valg av vedlikeholdsprogram**

Før gulvet tas i bruk bør man velge vedlikeholdsprogram. Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne

rengjørings – og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.

- **Daglig rengjøring**

Daglig rengjøring: Støvsuging, tørr eller fuktig mopping.

Vaskemiddel: Der man må vaske vått kan man benytte et nøytralt vaskemiddel pH 7-9. I våte områder anbefales det noen ganger et surt vaskemiddel med pH 3-5 for å løse for eksempel kalk/såpebelegg.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På store åpne arealer anbefales en skuremaskin med børste eller 3M Scotch-Brite High Shine Purple pad for best resultat.

- **Periodisk vedlikehold**

Tørr polering er en effektiv metode for å motvirke slitte overflater, gangveier, fjerne hæl og friksjonsmerker. Tørrpolering øker levetiden på belegget, og gir en smussavstøtende overflate.

Utføres umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørr poleringen reduserer faren for at ny skitt fester seg.

Poleringsmaskin med ca. 1000 omdreininger med 3M Scotch-Brite High Shine Purple anbefales.

Ved lett tilsmussing og flekker er spray-rengjøring med høy hastighet, 3M Scotch-Brite High Shine Purple pad og vann / vaskemiddel et godt alternativ. Juster frekvensen etter slitasje og tilsmussing.

I vanskelige tilfeller av slitasje og tilsmussing må man polere med maskin:

- Bløtlegg gulvoverflaten.
- La riktig dosert rengjøringsmiddel virke et par minutter.
- Bruk en skuremaskin med hastighet på under 300 RPM i kombinasjon med 3M rød Pad
- Sug umiddelbart opp det skitne vannet.
- Når gulvet er tørt bruker man poleringsmaskin for å tørrpolere
- For gulv med stor slitasje kan man med fordel tørr polere med lav hastighetsmaskin (høyere pad trykk) og 3M Scotch-Brite High Shine Purple Pad

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks!

Forts.

Homogene vinylgulv uten PVC

IQ ONE

- **Flekkfjerning**

Fjern flekker så fort som mulig. Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrus rens.

Skyll godt med rent vann.

- **Viktig å vite**

- iQ One skades av løsemidler
- Ved søl av olje, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget
- Svarte gummi hjul og gummibeskyttelse kan misfarge gulv
- Under stolbein må det benyttes en beskyttelse mot skarpe kanter ned i belegget
- Husk at lyse farger øker rengjøringsinnsats.