

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0510150
Nobb Undergruppe:	Karmlist, kombilist ubeh
Nobb Modulnummer:	21685862

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger profiler og mål.

Det finnes forøvrig et stort antall profiltyper på markedet som ikke er angitt i standarden. Målene forutsetter en trefuktighet på 17 %. Tillatte avvik fra angitte mål er +/- 0,5 mm.

Avviker fuktighetsinnholdet fra 17 %, kan det for furu regnes med at bredde og tykkelse forandres med gjennomsnittlig 1 % for hver 4 % forandring i fuktighetsinnholdet. Denne regelen kan brukes for fuktighetsinnhold opp til 30 %.

NS 3187 "Innvendig listverk av tre" fastlegger også kvalitetskrav til listverk av furu. Forøvrig gjelder også NS 3180 "Generelle krav til høvellast".

Kvistantall: På 1,5 meters lengde maksimalt 5 kvister + perlekvist.

Størrelse: Maksimalt 1/3 av bredden. All kvist skal være fast.

Det tillates i ubetydelig grad tennar, tyri, blåved, margstriper, vindskjevhet, opprevet ved. Imidlertid tillates det ikke løskvist, barkringkvist, råtekvist, kvaelommer større enn 1x25 mm, barkflak, råte, brent, værgrått, barkbrunt, insektskader, sprekk, kuving, vannkant, skurflate, skjemmende høvlingsutslag, skjemmende kutterslag.

Fotlister leveres hovedsakelig i furu, men også i andre treslag, deriblant eik, ask, bøk, bjørk.

Enkelte tresorter/profiler leveres også ferdig lakkert eller malt.

Bruksområde

En karmlist benyttes til å lage en pen og harmonisk avslutning i overgangen mellom dør/vegg og vindu/vegg.

Tresorter

Furu. Noen profiler finnes også i eik og andre hardtreslag. Eikelister har egne produktblad.

Overflatebehandling

Standard ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

Flere lister/profiler har tilhørende list/profil for taklist og fotlist. Dette for å kunne skape et helhetlig uttrykk. Fotlist og taklister har egne produktblader.


Alle artikkelnumre er Barkeviks Nobb numre. Det vises ikke alle Nobb numre, men ett for hver profil. Det vises profiler som er standard lagervare. Det kan finnes andre profiler som ikke vises her.



Karmlist rund kant
21769419



Karmlist skrå kant
23419344



Karmlist barokk
45356844



Karmlist profilert
23401037



Karmlist profilert kombi
21686043



Karmlist profilert
23181829



Karmlist profilert
23181837



Karmlist profilert kombi
23182009




Karmlist gravid
23182066




Karmlist antikk kombi
21799770



Karmlist antikk kombi
25510033



Karmlist antikk kombi
21799770




Karmlist antikk kombi
25510033



Karmlist antikk kombi
21799770



Karmlist antikk kombi
25510033




Karmlist antikk kombi
21799770



Karmlist antikk kombi
25510033



Karmlist antikk kombi
21799770




Karmlist antikk kombi
25510033




Karmlist antikk kombi
25510595



Karmlist hoppski
21686027



Karmlist antikk
21685987



Karmlist antikk
21685979



Karmlist antikk
21685987




Karmlist antikk
21685979



Karmlist antikk
21685987



Karmlist antikk
21685995



Karmlist antikk
21685961



Karmlist antikk
21685995



Karmlist antikk
21685961

Flere profiler vises på siste side

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0510150
Nobb Undergruppe:	Karmlist, kombilist ubeh
Nobb Modulnummer:	21685862

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Målene viser hvilke dimensjoner som finnes. Alle profiler finnes ikke nødvendigvis i alle dimensjoner.

Rund kant	Med profil	Med profil	Kombi
10 x 058 mm	10 x 058 mm	18 x 068 mm	15 x 056 mm
10 x 070 mm	12 x 070 mm	21 x 058 mm	15 x 070 mm
12 x 045 mm	15 x 056 mm	21 x 070 mm	21 x 095 mm
12 x 058 mm	15 x 058 mm	21 x 095 mm	21 x 120 mm
12 x 070 mm	15 x 070 mm	21 x 120 mm	
12 x 095 mm	15 x 095 mm		

Lister uten profil er lister som har glatt/rett overflate

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov:

-

3. MONTERING/UTFØRELSE, TRANSPORT OG LAGRING

NS 3420-kode for utførelse

Q72.3 Karmlister (gerikter) og dekklister.

NS 3451-kode for bygningsdel

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer

743.113 Eldre listverk. Materialbruk, utbedring og overflatebehandling.

Øvrige henvisninger

Ubehandlet listverk av furu vil over tid gulne. Ved overflatebehandling vil man ved tørking få fiberreisning. Det er viktig at man først stryker over listene med en fuktig svamp og deretter pusser overflaten lett med et fint sandpapir eller pussesvamp før listene beises eller males. Bruk el. forsinket dykkspiker, og plasser spikrene slik at de vises minst mulig. Dor inn spikeren det siste stykket for å unngå hammermerker.

Transport og lagring

Generelle krav til høvellast: Partiet skal ha et midlere fuktighetsinnhold på høyst 17 %, og 95 % av partiet skal ikke ha større fuktighetsinnhold enn 22 %. Dette fuktinnholdet passer et u-oppvarmet trelastlager, eller på en u-oppvarmet byggeplass. Lagres listverk i et solrikt rom, bør den tildekkes for å unngå mørkning der sola kommer til.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

-

PRODUKTDATABLAD

2016-09

NOBB MELLOMGRUPPE 0510: LISTVERK FURU OG GRAN UBEHANDLET

Nobb Undergruppe:	0510150
Nobb Undergruppe:	Karmlist, kombilist ubeh
Nobb Modulnummer:	21685862

5. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3187 "Innvendig listverk av tre" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til listverk.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Barkevik Bruk AS
Organisasjonsnr.	NO 933 667 901 MVA
Adresse	Sønsebergveien 2
Postnr. og poststed	3295 Helgeroa
Telefon	33 18 92 90
Telefaks	33 18 92 97
E-post	post@barkevik.no
Internettadresse	www.barkevik.no

Flere profiler:



Karmlist profilert
23401037



Karmlist foringsgerikt
40333692



Karmlist pølseprofil
21686019