

Ytelseserklæring

Ni22-CRP-2013/11/19-NO



PRODUKT

Produkt type
Typebetegning
Serienummer
Bruksområde
Brensel

Innsats i støpejern
Ni22
Se merkeskilt på produktet
Oppvarming av rom
Ren ved

PRODUSENT

Navn
Adresse

Nordpeis AS
Gjellebekkstubben 11
3421 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Iht AVCP
Standard
Testinstitutt

System 3
EN 13229:2001 +A2:2004
Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625
& SINTEF Norwegian Fire Research Laboratory, NB1084
har kontrollert deklart ytelse og utstedt
testraport no. RRF- 29 09 1917; SINTEF 102041.06A

Deklarert ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Reaksjon ved brann	A1 WT	EN 13229:2001 +A2:2004
Minimumsavstander til brennbart materiale	150 mm bak 450 mm side Andre sikkerhetsavstander Iht monteringsanvisning	
Risiko for utfallende glød	Godkjent	
Utslipp fra forbrenningen: Karbonmonoksid ved 13% O ₂ Oksygennitritt ved 13% O ₂ Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂ Partikkelinnhold ved 13 O ₂	CO = 0,08 % Vol NOx = 99 mg / m ³ OGC = 76 mg / m ³ PM = 37 mg / m ³	
Overflatetemperaturer	Godkjent	
Rengjøringsmuligheter	Godkjent	
Mekanisk sammensetning	Godkjent	
Utslipp av farlige gasser	Godkjent	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Røykgasstemperatur ved nominell effekt	t _a = 310 °C	
Virkningsgrad	η= 79,0 %	

Undertegnede står ansvarlig for produksjon og overenstemmelse med deklart ytelse

Stian Varre, CEO Nordpeis AS