

HEY'DI UNIFLEX

Ferdig pastalim på akrylbasis.



Beskrivelse Bruksområder

Hey'di Uniflex er et bruksferdig pasta flislim som gir en limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Montering av keramiske fliser og mosaikk på underlag av betong, puss, gips- og sponplater m.m. Benyttes både på vegg og gulv, unntatt våtrom. Laveste anvendelsestemperatur er +5 °C, dette gjelder også underlaget.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss primes med Hey'di KZ i forholdet 1 del Hey'di KZ til 3 deler vann, eller Hey'di Primer Fasade. Flislimet kan påføres når primeren har trukket ned i underlaget. Forbruk Hey'di KZ eller Hey'di Primer Fasade: 1 ltr dekker ca. 8-12 m².

Bruksmåte

Hey'di Uniflex trekkes på underlaget med glattsiden av tannsparkelen, hvoretter tannside trekkes gjennom massen. Hold sparkelen i 75-90 graders vinkel mot flaten ved oppkammering for å sikre korrekt limmengde. **NB!** Flisens format og underside, samt underlagets beskaffenhet, er retningsgivende for valg av tannstørrelse. Press og vri flisen inn i limet slik at full kontakt oppnås. Ta vekk en flis med jevne mellomrom og kontroller at flisens underside har full limdekning. Ikke påfør lim på større flater enn at flisene kan settes før limet skinnherder. Normalt må flisene være montert innen ca. 20 minutter, men dette avgjøres av temperatur, luftfuktighet og underlag. Redskap rengjøres med vann.

EGENSKAPER

Høy vedheft

God fleksibilitet

Tørketid (ved 20 °C) - Fuging

Gulv skal ikke gås på de første 24 timer. Normalt kan fuging finne sted etter et døgn, men dette er avhengig av temperatur, luftfuktighet og underlag. Til fuging anbefales Hey'di Multifug eller Hey'di Premium Fug.

Forbruk

2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt. Beste bruksegenskaper innen 24 måneder fra produksjonsdato.

Pakning

2 kg boks.



PRODUKTDATABLAD

For flere produkter og produktinformasjon se heydi.no

HEY'DI UNIFLEX

Ferdig pastalim på akrylbasis.

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Konsistens:	Pasta
Farge:	Lysgrå
Materialforbruk:	2-4 kg/m ²
Åpen tid:	ca. 20 min.
Fuging:	1 døgn
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt. Beste bruksegenskaper innen 24 måneder fra produksjonsdato.
Forpakning:	2 kg boks

PRODUKTKODER:

Varenummer:	607
GTIN nummer:	7054150006330
NOBB nummer:	25008665
PR-nummer:	604050
Revisjonsdato:	18.05.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.