FDV-DOKUMENTASJON

Mai 2019

Bjertnæs Sag AS **Innvendig panel 0505**

Interiørpanel gran

NOBB varegruppe 0505300

FDV Granpanel 0505300

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: .....

Prosjekt / adresse: .....

Bruksområde / bygningsdel: .....

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendige panel av gran.

Bjertnæs Interiørkvalitet er en egen utviklet standard med utgangspunkt i Norsk Standard (NS 3180/3183) og er gjeldende "normal standard" for panelproduksjonen ved Bjertnæs Sag.

Dette er interiørpaneler av høy kvalitet, Øko er en kvalitetsbetegnelse for panel av dårligere kvalitet enn "Bjertnæs Interiørkvalitet". Øko kvalitet vil normalt også kunne omtales som 3. sortering.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: .....

Fargekode: .....

Kvalitet / sortering / klasse: .....

Overflatebehandling: .....

Vedlegg / dokumentasjon: .....

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA **Hvis ja, firma:** .....

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Både ubehandlet og overflatebehandlet panel kan renholdes med bruk av lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ubehandlet granpanel vil med tiden mørkne/ gulne, og må eventuelt etterbehandles med egnede typer av overflatebehandling, for at denne prosessen skal reduseres.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

FDV-DOKUMENTASJON

Mai 2019

Bjertnæs Sag AS	**Innvendig panel 0505**
Interiørpanel gran	**NOBB varegruppe 0505300**

FDV Granpanel 0505300

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Ingen informasjon.

Garanti

Fuktbestandighet

Renholdsvennlighet

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse
Produktet består av fornybare ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.

Emisjon
Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

NBI-blad: 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Deponering.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Rent trevirke kan brennes eller leveres godkjent avfallsdeponi.
Overflatebehandlet trevirke leveres godkjent avfallsdeponi.
Plastemballasje behandles som egen fraksjon.
Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bjertnæs Sag AS
Organisasjonsnr.	NO 931 683 616 MVA
Postadresse	Postboks 94
Postnr. og poststed	3521 Jevnaker
Telefon	61 31 47 00
E-post	post@bjertnaes.no
Internettadresse	www.bjertnaes.no

**Informasjonen gjelder for alle underliggende moduler av varegruppe 0505300 i Nobb*

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™