



FDV-DOKUMENTASJON

januar 11

Diplomat Norge AS

Innerdører 1310

Innerdør i lakkert furu, SILJE m/glass

NOBB modulnr. 25398306

FDV-m25398306

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Tofløyet furu fyllingsdør av ypperste kvalitet med glassfelt, sprosser og høy brystning. Glassfeltene på dør og sidefelt er inndelt i 2x3 ruter.

Ferdig lakkerte dører sparer mye arbeid samtidig som treets struktur blir bevart.

Døren leveres uten karm. Leveres kun i standard størrelser.

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.: _____

Fargekode: _____

Kvalitet / sortering / klasse: _____

Overflatebehandling: _____

Vedlegg / dokumentasjon: _____

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI JA Hvis ja, firma: _____

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Bruk vanlig grønnsåpevann, evt. et nøytralt rengjøringsmiddel (maks. pH-verdi 8).

Flekkfjerning: Asphalt, gummi, skokrem, sjokolade, fett: White Spirit, terpentin eller lignende.

Fargeblyanter, leppestift, tusj: Rødsprit og vann (50/50).

Blod: Kaldt vann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler og låskasse smøres ved behov.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte furudører er tilnærmet vedlikeholdsfrie, og krever ingen etterbehandling. Man kan friske opp overflaten med møbelpolish med jevne mellomrom for gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fettflekker.

Skal døren lakkres, mattes overflaten forsiktig med sandpapir korning 180-240. Bruk gjerne vannbasert lakk.



FDV-DOKUMENTASJON

januar 11

Diplomat Norge AS

Innerdører 1310

Innerdør i lakkert furu, SILJE m/glass

NOBB modulnr. 25398306

FDV-m25398306

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger

Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti

–

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

–

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse

Det foreligger ingen informasjon om materialressurs.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt.

6. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko – verken under montering eller ved normal bruk/installasjon

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale

Avfallshåndtering: Deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

.

Øvrige opplysninger

Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan for dette produktet.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 968 737 767 MVA
Postadresse	Borgerskogen
Postnr. og poststed	3160 STOKKE
Telefon	33 36 04 40
E-post	salg@diplomat.no
Internettadresse	www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R0/G102/B255