

PRODUKTDATABLAD

Wakaflex



- ✓ Wakaflex er laget av polyisobutylen (PIB) som gjør den fleksibel, Armert med aluminiumsnett som strekker seg ved montering og holder takets profil.
- ✓ Wakaflex er et grundig testet universalprodukt som kan brukes til profesjonelle beslag på piper, mot vegger og andre detaljer.
- ✓ Wakaflex kommer med to butylstriper så det trengs ingen ekstra festemidler
- ✓ Wakaflex trenger kun en 30 mm overlapp. Wakaflex binder seg kjemisk til seg selv etter 20 minutter.
- ✓ Wakaflex inneholder ingen giftstoffer, Wakaflex erstatter bly.



Wakaflex er tilgjengelig i følgende farger og bredder:

Rød	280 og 560 mm.
Lysgrå	280 og 560 mm.
Blygrå	280 og 560 mm.
Svart	280 og 560 mm.

PRODUKTDATA	
Lengde på rull:	5 meter
Bredde på rull:	280 og 560 mm.
Bredde på omslaget:	280 og 560 mm.
Forbruk per m ² :	Etter behov
Brukstemperatur:	5 til 40 °C
Kan strekkes i begge retninger.	
Kan destrueres som brennbart avfall i små mengder.	
Dette produktet fester seg ikke til bitumen (takpapp).	
Dette produktet må ikke festes til metall som er eksponert mot sollys uten en mekanisk festeordning.	
Produktet monteres slik at vann alltid avledes	
Dette produktet krever ikke sikkerhetsdatablad.	

Se også Moniers installeringsveiledning for Wakaflex.

EMBALLASJE/ OPPBEVARING:	280 mm	560 mm
Vekt på rull:	5,3 kg	10 kg
Ruller per eske	4 stk.	2 stk.
Vekt på esken (netto):	21,2 kg	20 kg
Ruller per pall:	84 stk.	28 stk.
Vekt per pall (netto):	445 kg	280 kg
Unngå direkte eksponering for regn, fukt og UV-stråling.		
Rullene må lagres stående.		

TILBEHØR TIL SERIEN	Bruksområder	Farger	Lengde m	Bredde mm	Antall per pakke.
Wakaflex Beslagpakke	Beslag for tetting rundt enkeltløpet pipe inkl. tettemasse og skruer.	Rød, Teglrød, Svart, Galvanisert			1 sett
Wakaflex sidebeslag	Til avslutninger, sidebeslag dobbeltløpet pipe, osv.	Rød, Teglrød, Svart, Galvanisert	1,13	-	1 stk.

STANDARDS OG SERTIFISERINGER:

Strekstyrke (N per 50 mm)	EN 12311-1	Dimensjonsstabilitet (%)	EN 1107-1
Forlengelse grunnet brudd (%)	EN 12311-1	Overføring av damp (g/m ² / dag)	BS 3177
Rivemotstand, spiker (N)	EN 12310-1	Gjennomtrengelighet for vanndamp (MN/g)	BS 3177
Bretting ved lav temperatur (°C)	EN 495-5	Vannoptak (%)	MOAT 66
Brannmotstand	DIN 4102-1: 1998 klasse E	Klebestyrke (N)	MOAT 64

Det tas forbehold om endringer.

Dokumentnavn:	Revidering nr.:	Gjelder fra:
Wakaflex	0,02	
Laget av:	Godkjent av:	
MUM	GSO	