



EIK VEDBO

Naturlig farge med markerte kontraster og varme, gyldne toner av honning og moden rug i tresketid - Eik Vedbo er et rustikt 1-stavs plankegulv med en tredimensjonal struktur som løfter frem kvist og gir gulvet et slitt utseende og følelse. Overflatebehandlet med olje, børstet, håndskrapet og med fasede kanter. 15mm. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
Artikkelnummer - Nobbnr	151NCSEK01KW240 - 48651434	Treslag	Eik	Fukthinhold	EN13183	7%±2%
Overflatebehandling	Olje	Design	1-stav	Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³		>500 kg/m ³
Behandlet	Faset 4 sider, børstet, håndskrapet	Sortering	Country	Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensjon	2420 x 187 x 15 mm	Gulv gruppe	Kährs Supreme	Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Vekt per pakning	22 kg	Kolleksjon	Småland Collection	Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Antall pr. pakke	2,72 m ²	Kan slipes	3-4 ganger	Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Antall pr. bord	0,453 m ²	Naturlig/Innfarget	Naturell	Varmeledningsevne	EN12664	0,14 W/mK
DETALJERT BESKRIVELSE		Hardhet (Brinellverdi)	3,7	Varmemotstand		.59 (m2K/W)
Alle naturlig forekommende variasjoner i trets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har svært store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.		Lås	Woodloc® 5S	Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
FARGEENDRING		Gulvvarme	Ja	CARB2		Compliant
Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrent.		Slitasjegaranti	30 år			
		Overflatematerialet	Løvtré			
		Toppsjikt	3,5 mm			
		Backside material	Finer			
		Tykkelse	15 mm			
		Installasjonmetode	Flytende, lim ned			
		EAN kode	7393969038966			
		Overflatefarge	Naturell			

SERTIFIKAT

