



Norcool – Cave 20 BI Vinskap

Cave 20 BI er beregnet for integrering i kjøkkenet (høyskap) og vil garantert blende inn i alles drømmekjøkken med sitt stilmessige utseende og tidløse design. Cave 20 BI har en kapasitet på ca. 22 stk 75 cl standard vinflasker. Takket være to uavhengige soner, kan du enkelt velge riktig temperatur på mellom 6-18°C i øvre sone og 15-18°C i nedre sone.

Cave 20 BI er tildelt den tyske Plus X Award for kvalitet og design.



Produktfordeler:

- Kapasitet på ca. 22 stk. 75 cl standard vinflasker
- Hyller av eik og aluminium i høy kvalitet
- Elektronisk display
- Sotet glassdør med herdet sikkerhetsglass og UV beskyttelse
- LED belysning, samt automatisk lysdimming når døren åpnes/ lukkes
- Lav energiforbruk (A+ energiklasse)
- To uavhengig regulerbare temperatursoner i en og samme vinkjøler
- Øvre sone kan justeres mellom 6-18°C og nedre sone mellom 15-18°C

Tekniskinformasjon om Norcool- Cave 20 BI Vinskap



Energiforbruk: 85,69 kWh/ år (Energiklasse A+)



Kapasitet: Ca. 22 flasker, standard 75 cl vinflasker



Belysning: Lysdioder (LED)



Temperaturområde: 6-18 °C og 15-18°C per sone



For integrering: Ja



Vekt: 32 kg netto

Utvendige mål i mm:	B559 x H447 x D570, pluss håndtak
Nisje mål i mm:	(Min)B562-568(Max) x H450 (min) x D550
Dør dimensjoner i mm:	B589 x H455
Dørhengsling:	Bestilles som høyre eller venstre hengslet
Dørglass:	Sotet glassdør med herdet sikkerhetsglass og UV beskyttelse
Hyller:	2 stk. hyller av eik og aluminium i høy kvalitet
Dørramme:	Naturlig anodisert aluminium
Håndtak:	Naturlig anodisert aluminium
Kapasitet:	Ca. 22 flasker, standard 75 cl. vinflasker
Kjølesone:	To uavhengige temperatur soner
Termostatinnstilling:	6-18°C øvre sone, 15-18°C nedre sone
Omgivelses temperatur:	10- 27 °C
Vekt:	Netto 32 kg
Avriming:	Automatisk
Isolasjon:	CFC- fritt polyuretanskum
Nettledningslengde:	2,8 m
Luftsirkulasjon:	Vifte
Ventilasjonskrav:	1 stk. gitter 130 cm2
Kuldeproduksjon:	Kompressor
Kjølemiddel:	R-600A
Volt/ hz:	220-240V AC 50 Hz
Energiforbruk:	85,69 kWh/ år (Energiklasse A+)
Belysning:	Lysdioder (LED)
LED-farge:	Hvit
Støynivå:	40 dba
Kontrolltype:	Elektronisk
Display:	LCD- skjerm med hvitt bakgrunnslys

