

FAST

FAST FASTENING



LYFTÖGLA LH FZV DIN 582 M8 MUTTER

Lyftöglomutter LH varmförzinkad DIN 582

Lyftöglomutter DIN 582. Ytbehandling: Varmförzinkad. SB-förpackad.

Kataloginfo

Artikelnr	Dimension	Delning	Storlek ögla inv ø	Antal/fp
105200	M8	1,25	20	50
105201	M10	1,5	25	50
105202	M12	1,75	30	50
105203	M16	2	35	50
105204	M20	2,5	40	50
105205	M24	3	50	50

Vid användning av lyftögleskruvar och muttrar skall följande iakttas:

Lyftögleskruvar och -muttrar skall skruvas hårt mot underlaget. När två lyftögleskruvar eller -muttrar används skall deras inbördes läge vara sådant, att öglorna ligger i samma plan. Eftersom de skall vara hårt skruvade mot underlaget, kan det bli nödvändigt att lägga brickor mellan fläns och underlag för att få öglorna i samma plan. Större vinkel mellan lyftstropparna än 90° får ej förekomma. Montering får ej ske mot ett plan som väsentligt avviker från ett plan vinkelrätt mot lyftriktning rakt upp. Max. tillåten last gäller endast för lyftöglor enligt angiven standard och om monteringen utförts enligt ovanstående.

Gänga	Max. last kg 1 ögla	Max. last kg 2 öglor 90°
M8	140	95
M10	230	170
M12	340	240
M16	700	500
M20	1200	830
M24	1800	1270

Direktlänk: <http://www.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=105200>