

Listverk/utføring i MDF og folie

Treslag:	MDF
Overflatebehandling:	Hvit folie, NCS S 0502-Y
Miljø:	ISO 14001

1. Produktbeskrivelse:**Listverk/utføring i MDF og folie**

Importør: Södra Interiör AS, Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN TLF: 63 94 35 50.

Høvlede profiler i MDF materiale (eng. Medium Density Fiberboard)

MDF er et materiale bestående av trespon og lim presset til plateform for videre bearbeiding til ulike typer høvlede profiler. Råstoffplater som Södra Interiör benytter inneholder 83,5 % trefiber fra Gran og 9 % Urea, 6,5 % Vann, 0,5 % Parafinvoks og 0,5 % Ammoniumsulfat.

På MDF legges en PP/PE-folie (polypropylen + polythylen + cellulose). Materiale tilhører gruppen av polyole finer som er fremstilt av olje. Lakken som påføres ved produksjon av folien er mod-ernisert DD-lakk (2-komp. oljebasert) for dagens miljøkrav og er ekstra motstandsdyktig overfor UV-lys.

Folien legges på MDF i form av en smeltelim, Akzo Nobel, som er en smeltelim med tetthet 1g/cm³. Alle produkter leveres ferdig med en folie som er lakkert fra produsent. Behandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

Selv om det finnes et stort antall profiltyper i markedet, leverer vi også spesialprofiler på forespørsel.

Antatt levetid/brukstid: Minimum 50 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold:

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Regelmessig støvtørking med godt oppvridd klut. Et mildt rengjøringsmiddel kan benyttes. Unngå kjemikaler og såper som inneholder sterke alkalier og syrer.

Flekkfjerning med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel, alternativt sliping med fint sandpapir eller White Spirit (gjør først et forsøk på et område som ikke er godt synlig).

Vedlikeholdsinstruks og -intervall: Vedlikehold av folierte MDF produkter skal jevnlig rengjøres med godt oppvridd klut og mildt rengjøringsmiddel.

Folierte MDF produkter fra Södra Interiör er overflatebehandlet med ett strøk CC-lakk på den PVC baserte "grunningsfolien" som ommantles i form av smeltelim. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger i utherdet tilstand. For etterbehandling anbefales mattsliping og rengjøring av flate før påføring av oljebasert maling, glans halvblank.

Standard hvitfolierte MDF produkter leveres i fargekoden: NCS S 0502-Y Bomull.

Fargeforhandlere, byggevareforretninger vil kunne gi informasjon om produkter som er best egnet til vedlikehold.

Fuktbestandighet: Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. Miljøpåvirkning:

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke.

Emisjon: Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1. Etter 28 dager er emisjonen av formalin under grenseverdien på 0,13 mg/kbm luft.

Miljømerking: Södra Interiörs AS er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning: Fuktige materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.

4. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbedistilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. :

Se HMS-fakta.

5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431:

Avfallstype: Behandlet trebasert produkt.

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn for avfall

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1142|0400|0600| _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.) Leveres godkjent avfallsdeponi.

Øvrige opplysninger: Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet. Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

6. Teknisk service:

Leverandør: Södra Interiör AS

Organisasjonsnr: NO 941 646 799 MVA

Besøksadresse: Brages veg 8, 2060 GARDERMOEN

Telefon: +47 63 94 35 50

E-post: ordre.norge@sodra.com

Internettadresse: www.sodrainterior.no