

Nr. 01-18-0114-003-01

Ytelseserklæring

Declaration of Performance

Versjon: 09/2018 – Nr. 2

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen	Flislim	
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11(4):	694 – Hey'di Flexlight Turbo	
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonene	Sementbasert lim for festing av keramisk flis	
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11(5):	Hey'di AS. Postboks 13. 2017 Frogner. heydi@heydi.no	
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12(2)(om relevant)	Ikke relevant	
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:	System 3	
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:	NS-EN 12004:2007. Alzida, EU-Notified Body No 1555 har utført initialtesting av produktet.	
8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:	Ikke relevant	
9. Angitt ytelse		
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
Opprinnelig adhesjonsstrekkfasthet	3,2 N/mm2	
Adhesjonsstrekkfasthet etter nedsenking i vann	1,4 N/mm2	
Adhesjonsstrekkfasthet etter varmealdring	2,7 N/mm2	NS-EN 1348:1997
Adhesjonsstrekkfasthet etter sykluser med frysing og tining	1,0 N/mm2	
Glidning	0,4 mm	NS-EN 1308
Åpentid: adhesjonsstrekkfasthet	1,8 N/mm2	NS-EN 1346
Fleksibilitet/tverrdeformasjon	2,9 mm	NS-EN 12002:2009
Klassifisering	C2FTE-S1	
Methanal (formaldehyde) – 3 døgn	< 0,2 µg/m³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6
Ethanal (acetaldehyde) – 3 døgn	< 0,2 µg/m³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6
Ammoniak – 3 døgn	< 0,2 µg/m³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6

TVOC - 3 døgn	<0,5 µg/ m ³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6
TVOC - 28 døgn	<0,5 µg/ m ³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6
TSVOC – 28 døgn	<0,5 µg/ m ³	ISO 16000-10, 16000-3, 16000-6
Varmebestandighetsklasse	E	

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Frogner;
20.09.18

Utviklingssjef
Bjørn Bonsak



Sted/dato

Navn/stilling

Signatur