

## Karm til bolig (lette) innerdører, gerikter og terskler

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

**Karm :**

Karm med glatt overflate i furu.

Karmen leveres med overflatene ubehandlet, malt, lakkert, og finert.

Leveres både som usammensatt og sammensatt (spikret).

Karmen leveres med hengsler tilsvarende 6540 "snap in" og std. sluttstykke .

Standard karmdyp er 92,5 mm, kan leveres i andre karmdyp på forespørsel.

Utforingsspor er standard på alle 92,5 mm karmdyp.

Karmen kan også leveres som +karm og Flexkarm. se [www.swedoor.no/index/innerdorer-no/karm-oversikt-mv/flexkarm](http://www.swedoor.no/index/innerdorer-no/karm-oversikt-mv/flexkarm) for mer spesifikk info.

**Terskler :**

Terskler i lakkert heltre.

**Gerikter :**

Vi leverer ulike typer iht. enhver tids gjeldende sortiment. FDV-messig behandles disse på samme måte som en karm..

**Antatt levetid/brukstid**

*Antatt levetid/brukstid er minimum 10 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.*

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av. Karmen rengjøres med mildt grønnsåpevann. Vær oppmerksom på at visse typer teip kan skade malte og finerte overflater.

**Ettersyn/kontroll**

Hengsler smøres og justeres ved behov.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Ferdigbehandlede karmen er vedlikeholdsfrie. Mekaniske skader, riper og større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240.

Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 20-25.

Ved småreparasjoner finnes reparasjonsmaling i standardfarge. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler. Ved riper i selve karmen anbefales en omlakkering.

**Fuktbestandighet**

Dette produktet tåler moderate mengder fukt.

## Karm til bolig (lette) innerdører, gerikter og terskler

### 3. MILJØPÅVIRKNING

**Anbefalt utluftingstid / Inneklima relevant tidsverdi**

**Emisjon**

**Miljømerking**

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

**Kommentarer vedr. miljøpåvirkning**

### 4. HMS-REFERANSER

*Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.*

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

### 5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Rent trevirke.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 1141 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

**Øvrige opplysninger**

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

### 6. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	JELD-WEN Norge AS
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Postadresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>