

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

Profilert utvendig kledning produseres hovedsakelig i gran og furu. Produktet produseres iht. NS 3186.

Kledningsbord leveres med saget/høvlet ytterside. De fleste typer rektangulær kledning kan også leveres fingerskjøtt med lim som er godkjent av Norsk Limtrekontroll for utvendig bruk.

Kledningen leveres vanligvis ubehandlet, men enkelte produsenter leverer også ferdig grunnet, alternativt ferdig grunnet og malt på 3 eller 4 sider.

Bruksområde

Utvendig fasadekledning av bygninger.

Tresorter

Furu / Gran

Overflatebehandling

Standard: Ingen.

Tilbehørsprodukter

—



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelser	16	18	19	21	22	29
			Bredder			
Skråskåret kledning			138			
Buerkledning 1.sortering			148, 173			
Barokkledning					73, 98, 123	73, 148, 173
Sweitzerkledning				145		
Utv Rustikk GL/RU			120	120		
Vestlandspanel			123, 148			
Pøsekledning		120			123, 148	
Empire kledning					98, 123	
Rundfaskledning spesial gran			120			
Utv Faspanel spesial gran			120			
Mesterpanel spesial gran					173	
Skyggepanel	123					
Stavpanel utv			123, 148, 173, 198			
Utv Rundfas gran			120			

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

-

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

Q31 Utvendig panel.

NS 3451-kode for bygningsdel

231 Utvendig komplettering, vegg.

Referanse til NBI byggetaljer

542.101 Stående trekledning / 542.102 Liggende trekledning.

Øvrige henvisninger

Benytt varmforsinket, galvanisert eller rustfrie festemidler. Alle kappflater skal behandles med trebeskyttelsesmidler som Antiparasit, Xylamon, Impex el. før montering for å forhindre vanninntrenging.

Transport og lagring

Alle typer trevirke skal lagres tørt og overdekket på byggeplass. Produktet bør lagres på et mest mulig plant underlag for å unngå skader. Ved lagring av produktet må man dekke til alle 4 sider på trelastpakkene for å unngå at sterk solvarme tørker ut trelasten med det resultat at det oppstår sprekkdannelse i enden.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Plast.

5. HMS-REFERANSER

Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet. Se også HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

Se HMS-FAKTA.

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

–

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattesting (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Kravene er gitt i NS 3180 "Generelle krav til høvellast", og i NS 3186 "Utvendige kledningsbord" som angir profiler og mål, samt kvalitetskrav til kledning. Enkelte produsenter kan ha avvikende profiler fra dem som er spesifisert i NS 3186.

7. ANSVARLIG FIRMA

Leverandør	Bergene Holm AS
Organisasjonsnr.	NO 812 750 062 MVA
Adresse	Postboks 2060, Stubberød
Postnr. og poststed	3255 Larvik
Telefon	33 15 66 66
Telefaks	33 15 66 61
E-post	firmapost@bergeneholm.no
Internettadresse	www.bergeneholm.no

*Informasjonen gjelder for følgende 13 NOBB moduler: 23113103, 23113129, 23113152, 23113186, 23113202, 23113236, 24943177, 25823402, 25953415, 25962259, 26021592, 28825248 og 29863552.