



NYLONPLUGG LÅNG 6X55 PK=100 STK

Nylonplugg lang PAKET FAST

Beregnet for montering i porøse materialer som lett-betong, Leca og hullstein. Vinger og åttekantet hals forhindrer at pluggen roterer under montering. Materiale: Nylon. Boks.

Kataloginfo

| Artikelnr | Dimension d x L mm | Før skruv ø mm | Innehåll | Antal/fp |
|------------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 287051 | 6x55 | 4,0-5,0 | 100 | 8 |
| 287053 | 8x65 | 5,5-6,0 | 100 | 6 |
| 287055 | 10x80 | 6,0-8,0 | 40 | 8 |
| 287057 | 12x95 | 8,0-10,0 | 25 | 8 |

Praktisk lastförmåga

| Dim mm | Min borrdjup (mm) | Installationsdjup (mm) | Lättbetong | | Lättklinker (Leca) | | Hålsten | |
|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Dragkraft (kN) | Tvårkraft (kN) | Dragkraft (kN) | Tvårkraft (kN) | Dragkraft (kN) | Tvårkraft (kN) |
| ø6 | 65 | 55 | 0,24 | 0,49 | - | - | 0,25 | 0,20 |
| ø8 | 75 | 65 | 0,53 | 0,70 | 0,40 | 0,46 | 0,80 | 0,68 |
| ø10 | 90 | 80 | 0,72 | 0,82 | 0,71 | 0,85 | 1,30 | 0,91 |
| ø12 | 105 | 95 | 0,98 | 1,14 | 1,20 | 1,02 | 1,70 | 1,15 |

no: <http://no.fast-fastening.com/fast/lboxServlet?p=IXK090&AID=287051>