

FDV-DOKUMENTASJON

HELTREGULV TIL INNVENDIG BRUK

1 PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv produseres av trevirke fra Gran, Furu, Bjørk, Ask, Eik og andre tre slag. Gulvet kan leveres behandlet fra fabrikk med vann eller oljebasert overflatebehandling i form av lakk, Osmo hardvoks olje eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2 ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Benytt Osmo Vask og Pleiemiddel, 8016. Følg doseringen på kannen.

Ved normalt renhold, bland 1 – 2 korker i 5 liter vann.

Er gulvet skittent, bland 1 – 2 korker per liter vann.

Ved vanskelige flekker bland like deler vann og Osmo Vask og Pleiemiddel.

Benytt fille eller svamp, gni og tørk vekk. Etter vask med 1 – 2 korker i 5 liter vann.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og –intervall heltregulv som er levert med Osmo Hardvoksolje

Periodisk vedlikehold av overflaten.

Vi anbefaler Osmo Rens og Vedlikeholdsvoks 3029 fargeløs til mørke overflater, påføring meget tynt. Finnes også med hvitpigmenter, artikkel 3087, for vedlikehold av våre lyse overflater eksempel. Arctic eller tilsvarende. Påfør maks 1 – 2 teskjeer per m². Påføres med mopp eller lofri klut. Beste motstandsdyktighet oppnås ved at flaten etterpoleres når midlet er helt tørt, ca. 2 timer.

Vedlikehold, ev. nytt sliteskikt.

Etter en tidsbruk anbefaler vi å etterbehandle flatene med et tynt strøk Osmo hardvoksolje 3062 før flaten har fått for stor slitasje. For deg som ønsker å lage et Moelven Arctic utseende for et ubehandlet gulv velges først et strøk Osmo dekorvoks 3111 toppstrøk påføres et strøk Osmo hardvoksolje 3062. Følg produsentens anbefaling for påføring, tørketider og vedlikehold.



Gode rom

Vedlikeholdsinstruks og –intervall golv andre overflater

Alle ubehandlet tregulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning. Bruk egnede lakker, malinger eller oljer.

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3 MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4 HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5 BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Avfallstype: | Overflatebehandlet trevirke |
| Avfallshåndtering: | Forbrenning og energiutnyttelse. |
| Opprinnelse | - Næring: Bygg og anlegg. |
| Kode for avfallsbehandling: | 1142 0400 0600 _ _ _ _ |

6 TEKNISK SERVICE

| | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Produsent/importør</i> | Moelven Wood AS |
| <i>Organisasjonsnr.</i> | NO 9418 09030 MVA |
| <i>Postadresse</i> | Sagvegen |
| <i>Postnr. og poststed</i> | 2074 Eidsvoll Verk |
| <i>Telefon</i> | (+47) 63 95 97 50 |
| <i>Telefax</i> | (+47) 63 95 97 80 |
| <i>E-post</i> | post.wood@moelven.no |
| <i>Internettadresse</i> | www.moelven.no |

Gode rom