GLAVA KILRENNEMEMBRAN

Kilrennemembran for sikring av vanntette kil- og gradrenner.

Tykkelse: 0,8 mm
Bredde: 500 mm
Lengde: 20000 mm
Vekt pr. rull: 8 kg

Dimensjon / beskrivelse	INNHOLD PR. PAKKE			INNHOLD PR. PALL			NOBB- nr	Varenr
		stk	m³		stk	m³		
500 x 20000 mm		1	0.031				47277958	449215

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glava Kilrennemembran erstatter underbeslag i kilrenner, men har forøvrig samme funksjon.
Kilrennemembranen krever full understøttelse av bord eller bygningsplate, og skal overdekkes med overbeslag.

Membranen festes med galvanisert pappstift(2,8 x 25 mm) i ytterkant slik at undertaket dekker over pappstiften.
Ved skjøter/ omlegg anbefales det å bruke Glava Dobbeltsidig Tettebånd sammen med pappstift for å sikre varig og tett skjøt/ omlegg.
Overlapp omlegg/ skjøt bør være 100 mm.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Materiale: Polyesterarmert TPO- membran.
Farge: Hvit/ lysegrå.
Flatevekt: 800 g/ m2
Sd- verdi:100 meter
Lufttetthet - konstruksjon: ≤ 1,5 l/ min. NBI- metode 167/01
Dimensjonsstabilitet: - langs± 0,7%. - tvers ± 0,1 %. NS- EN 1107-2:2001
Rivestyrke: - langs≥ 300 N. - tvers ≥ 350 N. NS- EN 12310-2:2000
Forlengelse: - langs ≥ 18%. - tvers ≥ 22%. NS- EN 12311-2:2000 (A)
Skjærstyrke i skjøt: ≥ 650 N/50 mm. NS- EN 12317-2:2000
Kuldemykhet: ≤ -20 °C NS- EN 495-5:2001
Brannklasse: F

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør: GLAVA AS
Organisasjonsnummer: NO 912 008 754 MVA
Postadresse: Postboks 4461 Nydalen, 0403 Oslo
Telefon: +47 22 38 67 00
Faks: +47 22 38 67 77
E- post: post@glava.no
Internett: glava.no