

Innerdør Eksklusiv malt massiv**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Dørbladet er 40 mm tykt.
Ramtre av 32 mm furu, med 4 mm MDF på hver side.
Speilene er i 16 mm MDF
Avhengig av modell leveres døren med 4 mm klart herdet glass

NOBB varenummer: Se nettsiden www.ddf.no.
Standard størrelser:
Tette dører: M7-8x18, 8-10x20-21
Glassdører: M8-10x20-21,
Dimensjon: Doble dører: M12, 13, 15, 17x20-21

Farge: NCS S 0502-Y.

Overflatebehandling: 1-komponent vannbasert maling

Øvrige opplysninger:

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Døren rengjøres med ved hjelp av vann og myk klut. Er døren svært tilsmusset kan det også brukes rengjøringsmidler (f. eks. oppvaskmiddel). Det må aldri brukes løsemidler eller skuremidler.

Ettersyn/kontroll

Kontroller fra tid til annen (min. 1 gang hvert år at lås, hengsler og håndtak er skikkelig festet og i orden. Ved behod strammes skruer. Utslitte eller skadde komponenter skiftes ut. Låsen smøres etter behov. Om nødvendig må dørens hengsler og/eller sluttstykke reguleres slik at døren kan åpnes og lukkes uten problemer.
Døren må ikke gå mot karmen. Det skal være 2,5 mm klaring rundt hele dørbladet mot karmen.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Mekaniske deler kontrolleres, og smøres ved behov.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

>20 år forutsatt at vedlikehold er fulgt, og at det er normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

10 års garanti på dørblad 2 år på beslag Transportskader som ikke er anmerket fraktbrev ved mottak vil ikke bli erstattet, dette i henhold til transportørens regler.

Renholdsvennlighet

God (D.v.s. at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler)

Øvrige opplysninger**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør DDF AS
Postadresse Lerpeveien 19
Postnr. og poststed 3036 Drammen
Telefon 32 20 81 60



FDV-DOKUMENTASJON

juni 2021

DDF AS

1310

Innerdør Eksklusiv malt massiv

E-post

post@ddf.no

Internett

www.ddf.no