

Produkt: Harmoni Baderomspanel
Format: 10,2 x 2400 x 620mm
Med Aqualock (klikklås som standard)

Anvendelsesområde	Vegger i våte og tørre rom – kan også brukes i våtsone uten membran ved bruk av godkjent fugemasse og sokkellist.
Montering	På tre/stål stendere – spikerslag cc600mm + horisontale cc800mm
Underlag	Stendere/spikerslag eller plant underlag som har holdfasthet nok for skruing/spikring.
Skruer/stifter	Wurth Assy 3,0 x 35mm / Kammet gipsstift 2,3 x 35mm / kramper
Feste i stålstender	Gripe XTS 28: 3,9 x 28mm (1 gipslag) – 42mm (2 gipslag)
Feste i betong	Utlektet på 23 x 48mm vertikale og horisontale spikerslag
NBI godkjente fugemasser	Casco Superfix, Sika 221(11FC) Bostik Maxi-Bond, Tec7 pigmentert
ETAG 022 godkj.fugem	Fibo Seal, Sika AT Connection, Casco Aquaseal, CT1, Fugger Seal All, Optimera Baderom
Avstand festepunkter	Ca 200mm
Leverandør.	Fibo-Trespo AS
Adresse	Industriveien 2, 4580 Lyngdal
Telefon	38 13 71 00
Faks	38 13 70 51
Internett adr.	http://www.byggma.no
E.mail	byggma@byggma.no
Kontaktperson	Arvid Thompsen, Produktsjef
Produktbeskrivelse:	
Betegnelse	X11 baderomspanel med WBP-limt - 7 lag finerkjerne
Overflate	Høytrykkslaminat: NS-EN 438 1 og 2 – iht. gjeldene fargekart.
Bakside	Sperrelaminat: NS-EN 438 1 og 2
Format	10,2 x 2400 x 620mm (lysmål 600mm)
Renhold/vedlikehold	Vask med såpe og vann + i dusjen med spesialmiddel for fjerning av kalk og fett.
Avgassing	Ingen skadelige gasser til innemiljø. Konf NBI 2289
Merknader:	
Lagring på bygg	Akklimatiseres i romtemperatur i 3 døgn i uåpnet emballasje
Bearbeiding	Kuttes med fintinnet sag / evnt. hardmetallblad.
Byggeplassmiljø	Lukket bygg med alt mur og pussearbeid avsluttet.
Godkjenninger:	
NBI	NBI nr 2289 – Gyldig til 27.09.2012
BVN	Byggebransjens våtromsnorm

Endret: 29.03.2012

Erstatter: