

FDV-DOKUMENTASJON

HELTREGULV TIL INNVENDIG BRUK

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Heltregulv produseres av trevirke fra gran, furu, bjørk og eik. Gulvet kan leveres behandlet fra fabrikk med vann eller oljebasert overflatebehandling i form av lakk, beis eller maling.

Antatt levetid/brukstid

Produktet er beregnet å vare ut byggets levetid, forutsatt normal bruk og slitasje.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Med lett fuktet klut.

Ettersyn/kontroll

Ingen rutiner

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alle ubehandlet regulv vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

3. MILJØPÅVIRKNING

Hvis produktet utsettes for et klima med høy fuktighet slik at trefuktigheten overstiger 20 % over lang tid kan det utvikles muggsopp på overflaten.

4. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering:

Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring:

Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling:

1142 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

6. ANSVARLIG FIRMA

Produsent.

Organisasjonsnr.

Postadresse.

Land.

Telefon.

Telefax.

E-post .

Internettadresse.

Norrlands Trä AB

556092-4077

Sågarvägen 7

S-87010 ÅLANDSBRO

SVERIGE

(+46)611 55 20 10

(+46)611 55 20 01

info@norrlands.com

www.norrlands.com