

Alloc AS

Laminatgulv 1513

Laminatgulv, Alloc Domestic

NOBB modulnr. 25729138

PRE-m25729138

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Alloc Domestic har et melaminimpregnert slitesjikt med høy slitestyrke. Kjerne av fuktresistent HDF, og bakside av høytrykkslaminat (HPL). I tillegg har gulvet et lyddempende underlag av typen Silent System.

Alloc Domestic tåler normal slitasje, både stiletthæler og skitne sko.

Gulvbordene settes sammen - uten å bruke lim. Det patenterte låsesystemet med aluminiumsskinne er frest inn i HDF kjernen og gir gulvet sterke, jevne skjøter som ikke går fra hverandre.

Silent System bidrar til å redusere rom- og trinnlyden betraktelig. Når gulvet er lagt, er det klart til bruk umiddelbart.

Alloc Domestic leveres som "Plank", "2-stav" og "3-stav" i til sammen 17 ulike dekor. Gulvet har livstidsgaranti for privat miljø.

Alloc Domestic leveres også med Alloc Heating System. Med Alloc Heating System kobles først varmeelementene sammen i gulvbordene før sammenføyning. Jobben gjøres vesentlig raskere enn når varme og gulv representerer to separate leggesprosesser.

**Bruksområde**

Alloc Domestic kan legges i alle rom i private hjem (unntatt våtrom), og i offentlige lokaler med normal slitasje, som f.eks. butikker, hoteller, kontorer og konferanserom etc.

**Farger**

Plank: eik natur, rødeik og eik rustikk.

2-stav: Furu, furu antikk, kirsebær rustikk, lønn elegant, lønn rustikk, bjørk og valnøtt rustikk.

3-stav: kirsebær elegant, bøk elegant, bøk rustikk, nordisk eik, eik elegant, lønn og merbau.

**Overflatebehandling**

—

**Tilbehørsprodukter**

- Alloc Heating System.
- Alloc MoistureBarrier.
- Alloc StartKit.
- T-list (ekspansjonslist), avslutningslist, overgangslist, sokkellist.
- Alloc Cleaner.
- Alloc Filler Twine.

For komplett dekor liste, se  
[www.alloc.no](http://www.alloc.no)

Alloc AS

Laminatgulv 1513

Laminatgulv, Alloc Domestic

NOBB modulnr. 25729138

PRE-m25729138

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

| Enhet:                | Verdi:               |
|-----------------------|----------------------|
| Lengde                | 1212 mm              |
| Bredde                | 193 mm               |
| Tykkelse              | 10,0 mm              |
| Mengde pr. pakke      | 1,871 m <sup>2</sup> |
| Antall bord pr. pakke | 8 stk.               |

**Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov**

Foreligger ingen informasjon.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

Q44.23 Gulv.

Q44:1 Minste klaring mot vegg m.m.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

242 Gulvsystemer.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

541.002 Gulvbelegg for bolig-, kontor- og institusjonsgolv. Egenskaper, krav og bruksområder.

573.207 Laminatgulv. Typer og egenskaper.

**Øvrige henvisninger**

Se monteringsanvisning.

**Transport og lagring**

Gulvbordene skal lagres uåpnet på et flatt underlag i normal romtemperatur i minimum 48 timer før legging.

Sjekk at bordene er uskadet og feilfrie før legging.

**4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE****Kode for avfallsbehandling**

1149 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

Alloc AS

Laminatgulv 1513

Laminatgulv, Alloc Domestic

NOBB modulnr. 25729138

PRE-m25729138

**5. HMS-REFERANSER**

Se HMS-FAKTA angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

**Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct**

Ikke beregnet.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**

Se HMS-FAKTA.

**6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV****Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Nemko Certification AS, 801.51/645klasse G.

CELQ (Certified European Laminate Quality), klassifiseringssertifikat 32 (EN 13 329).

**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Produktet er CE-merket i henhold til EU Construction Products Directive CPD 89/106



EN 13329-23

EN 13329-32

**System for samsvarsattestering (AoC)**

| Bruksområde(r): | Grupper/<br>Klasser: | Samsvarssystem nr.: |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| —               |                      |                     |
|                 |                      |                     |
|                 |                      |                     |

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

EN 13 329 klasse 23: Stor hjemlig slitasje og EN 13 329 klasse 32: Normal offentlig slitasje.

Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

Alloc AS garanterer at gulvets farge ikke forandres av elektrisk lys.

Alloc AS er sertifisert iht. ISO-9001 og ISO-14001.

**7. ANSVARLIG FIRMA**

**Produsent/importør** Alloc AS  
**Organisasjonsnr.** NO 937 655 894 MVA  
**Adresse** Fiboveien 26  
**Postnr. og poststed** 4580 Lyngdal  
**Telefon** 38 34 22 00  
**Telefaks** 38 34 37 44  
**E-post** [alloc@alloc.no](mailto:alloc@alloc.no)  
**Internettadresse** [www.alloc.no](http://www.alloc.no)

