

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

GRL 500 HV + LR 50



Den første rotasjonslaseren med tyveribeskyttelse for alt nivelleringsarbeid

De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	500 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 0, ...
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)

Bestillingsnummer 0 601 061 B00[> Mer produktinformasjon](#)

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde med mottaker	500 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	20 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 0,05 mm/m horisontalt, ± 0,1 mm/m vertikalt
Selvnivelleringsområde	± 8,5 % (± 5°)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 56
Rotasjonshastighet	600 o/min
Strålediameter	5 mm
Strømforsyning	4 x 7,4-V-Li-ion
Driftstid, maks.	25 t
Gjenger til stativet	2 x 5/8"
Vekt, ca.	2,3 kg
Farge laserlinje	rød
Projeksjon	1 x 360°-linje
Kompatible lasermottakere	LR 50

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Fordeler:

- Tyverialarm: Det utløses en alarm hvis GRL 500 H/HV beveges uten LR 50 Professional mens den er i drift.

