

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Tinova V Akryl



Produsent

AKZO NOBEL Dekorativ AS

Postboks 565

1411 Kolbotn

Produktnavn:

Tinova V Akryl

Bindemiddel:

Akrylkopolymerlateks

Tynningsmiddel:

Vann



Bruksområde

Tinova V Akryl er en halvmatt husmaling på akrylbasis til bruk utendørs. Produktet har et bredt bruksområde og er også godt egnet på flater av betong, puss og eternitt, samt takrenner og nedløpsrør av sink eller plast. Den er også den perfekte maling til fasadeplater. Disse skal først grunnes med Pansarol Plåtgrund. Inngår også i systemet Bindoplast Armering der Bindoplast Armering (glassfilt) males fast med Tinova V Akryl. Produktet skal brukes på trevirke som er grunnet med Tinova Utegrunn eller som er tidligere malt.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C til +35°C.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn. Brukket produkt reduseres ved lagring over 1 år.

Vedlikehold

Renhold: Malte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Ved årlig vask benyttes Casco Hus og Fasaderent.

Vask før overmaling: Malte flater vaskes med Casco grovrent (1 : 6) og etterskylles. Ved sterk algevekst anbefales også Nordsjö Sopp og Algefjerner (NB! skal ikke skylles av).

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov :

-

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : (ikke oppgitt)

26 uker : (ikke oppgitt)

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Vannbasert

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 03 (vannbaserte malinger og lakker)

Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.