

Forvaltning, Drift og Vedlikehold

Celco V Møbellakk



Produsent

AKZO NOBEL Dekorativ AS

Postboks 565

1411 Kolbotn

Produktnavn:

Celco V Møbellakk

Bindemiddel:

Polyuretan / Akrylat

Tynningsmiddel:

Vann



Bruksområde

Celco V Møbellakk er en vannbasert, halvblank, meget slitesterk klarlakk for lakkering av møbler, vidusposter og andre flater der det stilles store krav til slitestyrke innendørs. Celco V Møbellakk har en god bestandighet mot bl.a. vann, fett og husholdningskjemikalier.

Underlag: Overflaten må være ren, tørr og ha en temperatur mellom +5°C til +35°C.

Påføringsmetode: Pensel, rull og sprøyte.

Oppbevaring: Lagres frostfritt og utilgjengelig for barn.

Vedlikehold

Renhold: Lakkerte flater skal ikke belastes med vann før produktet har herdet (3 - 4 uker).

Vask av malte flater: Ved daglig renhold skal ikke temperaturen på vaskevannet overstige 40°C. Bruk av høytrykkspyler er ikke anbefalt. Bruk av vaskemidler med slipemidler skader overflaten. Produktet reduseres ved stor renholdsbelastning.

Våtslitasjemotstand: >2000 sykluser

Vedlikeholdsintervall: Mekaniske forhold påvirker vedlikeholdsintervallet, ommaling utføres etter behov.

Reparasjon / skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere er anvendt. Utbedring av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Ved ommaling eller endring av farge benyttes samme produkt, kontakt forhandler / malerfirma.

Innemiljø / emisjon

Yrkeshygienisk luftbehov : -

Emisjon (FLEC-måling):

4 uker : < 10 ug/m³ h

26 uker : < 10 ug/m³ h

Det er utarbeidet Produkt-datablad og HMS-datablad for produktet.



Vannbasert

Avfallshåndtering

Rester og søl av maling og lakkprodukter er definert som spesialavfall og må leveres til godkjent mottak for destruksjon. Ved håndtering av restene, se punkt 8 i HMS-databladet for produktet som omhandler personlig verneutstyr.

Flytende rester og avfall fra produktet er klassifisert med spesialavfallstype: 08 01 03 (vannbaserte malinger og lakker)

Tom og tørr emballasje er restavfall.

Opplysningene på dette FDV-dokumentet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Vi forbeholder oss retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Malingen kan betraktes som halvfabrikata. Resultat er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring, osv.