
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Poppel film F/F glatt – Produktgruppe 3035

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Filmbelagt kryssfiner Poppel brun glatt

3 Produktbeskrivelse

Platene er glatte på 2 sider og belagt på begge sider med mørk brun Dynea film 125 g/m². Kantene er kantforseglet med akrylmaling.

4 Egenskaper

Platene egner seg til bruk til forskaling, tilhengere, utendørs lekestativ og Skateboard-ramper.

5 Drift og vedlikehold

Ved utendørs bruk må platene vedlikeholdes med et intervall som gjør at kantene og overflaten ikke blir direkte utsatt for fuktighet. Avhengig av påvirkning fra vær og vind vil et generelt vedlikeholds intervall med beis være hvert år. Det er viktig å vedlikeholde kantene siden beskyttelsen der vil slites hurtig og gi muligheten for inntrenging av fukt. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må denne forsegles med egnet maling. Fenolfilmen trenger generelt ikke vedlikehold, men ved brudd og sprekker på filmen må denne forsegles med egnet maling. Ved bruk til forskalling må platene oljes før bruk.

6 Miljøpåvirkning

Platene har ingen målbar effekt på innemiljø.

7 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke miljøfarlig avfall.

8 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

9 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.