

## 0511 Listverk furu, Behandlet – Harmoni

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Innvendig listverk av tre er spesifisert i NS3187. Den fastlegger ulike profiler og mål og kvalitetskrav. For øvrig finnes også en mengde ulike varianter av profiler som ikke angis i denne standarden.

Dette FDV dokument gjelder for alle profiler og dimensjoner av behandlet listverk i furu i varemerket Harmoni (Eget varemerke for Løvenskiold Handel)

Malt listverk fra Combiwood Barkevik er utelukkende produsert av fingerskjøtt kvistfri furu og er således garantert mot kvistgjennomslag og kvistgulning.

NB: Bildet er kun ment som en illustrasjon på listverk som finnes i denne kategorien.


**NOBB Modulnr:** .....

**Dimensjon:** Ulike dimensjoner

**Farge:** NCS S 0502 Y

**Overflatebehandling:** Malt Vannbasert overflate

**Øvrige opplysninger:** Sett inn tilleggsopplysninger (hvis relevant)



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Listverk rengjøres regelmessig med støvtørring med tørr klut. Man kan også rengjøre med godt oppvridd klut i vann med mildt rengjøringsmiddel eller grønnsåpe uten salmiakk. Flekkfjerning utføres med fuktig klut og mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier, syrer eller alkalier.

**Ettersyn/kontroll**

Fuktig trevirke kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging, sorte prikker og grå flekker indikerer dette.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Malt listverk fra Combiwood Barkevik er overflatebehandlet med to strøk vannbasert maling. Før behandling påføres sparkel og mellom strøkene mellomslipes listverket. Det første strøket er å anse som en grunning. For etterbehandling og overmaling av listverket må du hensynta følgende; Overflaten skal alltid rengjøres og nedmattes. Alkaliske vaskemidler samt rødsprit er velegnet til dette formålet. Du kan alternativt slippe ned underlaget med fint sandpapir. Husk å støvtørre samt rengjøre før du påfører dekkstrøk med maling. Se for øvrig alltid på emballasjen til det overflatebehandlingsmiddel du skal benytte for råd og instruks.

Combiwood Barkevik AS

0511 Listverk furu Behandlet

**0511 Listverk furu, Behandlet – Harmoni****3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 50 år forutsatt normal bruk og slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

**Garanti og vilkår**

Sett inn garantiperioden og ev. vilkår for garanti

**Fuktbestandighet**

Er ømfintlig overfor fukt

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Avfallshåndtering: Forbrenning i forbrenningsovn eller innlevering til godkjent avfallsdeponi. Kode for avfallshåndtering er 1142/0400/0600/\_\_\_\_(fire siste sifere er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Combiwood Barkevik AS
<b>Postadresse</b>	Brages veg 8
<b>Postnr. og poststed</b>	2060 GARDERMOEN
<b>Telefon</b>	639 70 639
<b>E-post</b>	<a href="mailto:ordre@combiwood.no">ordre@combiwood.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.barkevik.no">www.barkevik.no</a>