FDV - dokumentasjon

Produktnavn:	**Plastmo termotak - ClickLite**
Produkt-spesifikasjon:	En isolerende termoplate (4-lags) med klikk-system til overbygde terrasser, carporter og uisolerte utestuer. Leveres i pakker på fire paneler, av bredde 27,5 cm. 3 lengder: 300, 360 og 420 cm Tykkelse 16 mm, farge opal hvit Dekkbredde (c/c): 25 cm En pakke dekker 100 cm Lysgjennomgang: 50% U-verdi: 2,2 $W/m^2/^oC$
Anvisning for drift	Ventilasjon: Uoppvarmede utestuer utluftes slik at man unngår kondens. Ferdsel på taket: Ved ferdsel på taket, f.eks i forbindelse med vask, skal det legges på avlastning.
Vedlikehold:	Vaskes med mildt såpevann (zalo) for å fjerne smuss når dette er nødvendig.
Henvisninger/ vedlegg:	Brosjyre: Plastmo takløsninger Plastmo AS har miljøsertifisering ISO 14001
Produsent:	**Plastmo AS** Eternitveien 30, 3470 Slemmestad Telefon: 66 98 74 50 E-mail: firmapost@plastmo.no - www.plastmo.no
Sist revidert:	07.11.2019

Plastmo termotak -ClickLite