




RADIUS HVIT

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Visuelt inntrykk | En klassisk front med mykt avrundede ytterkanter på 4 sider | |
| Variantnummer | Hvit | 064 |
| | Hvit vitrinedør med klart glass | 964 |
| | Hvit vitrinedør med frostet glass | 064 |
| | Høyskapsdør er delt | |
| Materiale | 19 mm MDF, avrundede ytterkanter, malt | |
| Overflate | Maling | Syreherdende lakk, glans 35 +/- 5 grader |
| | Nærmeste NCS-kode. Denne er kun retningsgivende. | NCS S 1002-Y |
| Dekor/garnityr | Dekorskap | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Dekksider | 16 eller 25 mm MDF, malt |
| | Foringer | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Sokkel | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Hylleavslutning | 16 mm MFC (melaminbelagt spon), malt |
| | Dekorlister | 16 mm MDF, malt |
| Skrog |  | 16 mm spon med hvit MFC (Melamine Faced Chipboard) overflate 0,6 mm kantlist i hvit ABS plast |
| Skuffer | <p>Metaboxskuff har hvite epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffer med 256 eller 256 mm høye fronter har justerbare relingstenger over skuffe-sidene. Max. Vektbelastning 25 kg inkl. skuffens egenvekt</p> <p>Tandemboxskuff har grå epoxylakkerte sider og bakstykke, 16 mm bunn i MFC. Skuffesidene er doble og skjuler skinnene med integrert demping. Alle skuffer har fulluttrekk. Skuffer med 256 eller 316 mm høye fronter har justerbare relingsider over skuffesidene. Høye sider og inndeling finnes som tilbehør. Max. vektbelastning 30-60cm: 30 kg, max. vektbelastning 80-100 cm: 50 kg, inkl. skuffens egenvekt</p> | |
| Hengsler | <p>Hengsler med integrert demping (Blumotion). Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°.</p> <p>Snap-on hengsler i helmetall. Hengslene har justeringsmuligheter i alle tre retninger og kan åpnes 107°. Demper kan ettermonteres på disse. Hengslene har innebygget lukkemekanisme.</p> <p>Til enkelte seksjoner benyttes det hengsler med andre åpningsvinkler.</p> | |
| Renhold/ vedlikehold | Vaskes med mildt såpevann. Fuktighet tørkes bort. Skurepulver eller andre midler som inneholder alkohol, slipemidler eller amoniakk må ikke benyttes. Dette kan ripe opp flaten og medføre gulning | |